

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/aeno-gh11s-grzejnik-scienny-szkiany-smart-500w-app-panel-led-bialy-eu-p-14592.html>



Grzejnik ścienny AENO GH11S 500 W biały, szkło hartowane

Cena brutto	853,54 zł
Cena netto	693,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-003284
Kod producenta	AGH0011S
Kod EAN	5906516401148

Opis produktu

Grzejnik ścienny AENO GH11S 500 W biały, szkło hartowane

Model AGH0011S to ścienny grzejnik AENO z serii Quadro: kwadratowy, szklany panel w kolorze biały i mocy znamionowej 500 W według danych wariantu. Kod EAN tego produktu to 5906516401148. Smukła forma jest przeznaczona do montażu na ścianie; przed instalacją należy dobrać miejsce i mocowania zgodnie z instrukcją producenta.

Potwierdzone cechy i sposób działania

Producent opisuje serię Quadro jako ogrzewanie łączące promieniowanie podczerwone z konwekcją. Parametry wariantu wskazują zasilanie 230 V AC, klasę ochrony IP44, sterowanie z aplikacji AENO przez Wi-Fi, czujnik temperatury oraz czujnik przechyłu. Panel ma wymiary 500 × 500 mm, a jego głębokość wynosi 62 mm według karty produktu.

- Moc wariantu: 500 W; zasilanie: 230 V AC.
- Panel 500 × 500 × 62 mm według danych produktu.
- Szkło hartowane i klasa ochrony IP44.
- Sterowanie AENO przez Wi-Fi oraz czujnik temperatury i przechyłu.

Dobór i codzienne użytkowanie

Moc 500 W sprawia, że przed zakupem warto uwzględnić wielkość i izolację pomieszczenia, sposób użytkowania oraz położenie urządzenia. Grzejnik służy do ogrzewania wewnątrz; nie należy traktować go jako urządzenia do pracy na zewnątrz. Aplikacja pozwala zdalnie zmieniać ustawienia, a sterowanie zintegrowane ułatwia codzienną obsługę. Zakres temperatury panelu podawany przez producenta dla tej rodziny urządzeń wynosi 60–120 °C.

Wariant GH11S rozpoznasz po kodzie producenta AGH0011S oraz kolorze biały; oznaczenie EAN 5906516401148 odnosi się do konkretnej wersji. To ważne przy dobieraniu produktu do istniejącej instalacji, wystroju i dokumentacji zakupowej. Przed montażem sprawdź dopuszczalne odstępny, sposób podłączenia oraz wymagania dotyczące podłoża w instrukcji dokładnego modelu.