

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/aeno-gh2s-grzejnik-szklny-smart-700w-aplikacja-czarny-wtyczka-eu-p-14601.html>



Grzejnik smart AENO GH2S 700 W czarny, panel szklany

Cena brutto	782,77 zł
Cena netto	636,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-006580
Kod producenta	AGH0002S
Kod EAN	5903282319264

Opis produktu

Grzejnik smart AENO GH2S 700 W czarny, panel szklany

AENO GH2S w wersji czarny to elektryczny grzejnik z panelem ze szkła hartowanego. Kod producenta tego wariantu to AGH0002S, a jego kod EAN to 5903282319264. Model należy do rodziny Premium Eco Smart; dobierając urządzenie, porównaj oznaczenie modelu, kolor i numer EAN z posiadaną dokumentacją, ponieważ poszczególne wersje różnią się mocą i sposobem obsługi.

Potwierdzone cechy i sposób działania

Oficjalna instrukcja AENO rozróżnia modele AGH0001S-AGH0002S o mocy znamionowej 700 W oraz AGH0003S-AGH0005S o mocy 760 W. Ogrzewanie łączy podczerwień i konwekcję; producent podaje proporcję 75% do 25%, maksymalną powierzchnię do 30 m² zależną od izolacji, zasilanie 220-230 V, Wi-Fi 2,4 GHz i klasę IP44. Panel pozwala ustawić temperaturę w zakresie 60-120 °C.

- Moc znamionowa dla tego modelu: 700 W.
- Ogrzewanie podczerwiecią i konwekcją; panel ze szkła hartowanego.
- Wi-Fi 2,4 GHz, aplikacja AENO oraz czujnik przechyłu.
- Klasa ochrony IP44; regulacja temperatury panelu 60-120 °C.

Dobór i codzienne użytkowanie

Grzejnik można ustawić na dołączonych nóżkach albo zamontować na ścianie, w układzie przewidzianym dla tej rodziny urządzeń. Czujnik przechyłu wyłącza urządzenie po przewróceniu. Przy wyborze miejsca uwzględnij odległość od mebli i innych przedmiotów oraz zalecenia instrukcji; nie zasłaniaj panelu. Rzeczywista skuteczność ogrzewania zależy od izolacji, rozplanowania wnętrza i sposobu eksploatacji.

Model GH2S wyróżnia wybrany kolor czarny i kod AGH0002S. Wersja 700 W ma dobrane fabrycznie parametry mocy, nie należy więc utożsamiać jej z innymi urządzeniami o podobnym wyglądzie. EAN 5903282319264 ułatwia weryfikację zamawianej odmiany. Przed zawieszeniem lub ustawieniem sprawdź w instrukcji komplet mocowań i wymagane odstępstwa dla danego sposobu instalacji.