

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/akumulator-hytera-bl1508-1500-mah-do-hp505-hp565-p-16414.html>



Akumulator Hytera BL1508 1500 mAh do HP505 HP565

Cena brutto	271,76 zł
Cena netto	220,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 1 dni roboczych
Numer katalogowy	BK-001021
Kod producenta	BL1508
Kod EAN	5906110990246

Opis produktu

HYTERA BL1508 Bateria 1500 mAh, IP67, dla HP505, HP565

Model: BL1508

Trzyście godzin, czyli spokojna zmiana

Hytera BL1508 to akumulator litowo-jonowy o pojemności znamionowej 1500 mAh i napięciu 7,2 V, zapewniający około 13 godzin pracy radiotelefonu w trybie cyfrowym. To wynik z zapasem pokrywający pełną zmianę roboczą - pracownik zaczyna dyżur z naładowanym sprzętem i kończy go, nie zaglądając ani razu na wskaźnik baterii. Dokładny czas pracy zależy od pasma i intensywności nadawania, ale margines pozostaje komfortowy.

Szczelność klasy IP67

Akumulator wykonano w klasie IP67 - oznacza to pełną pyłoszczelność oraz odporność na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Bateria stanowi znaczną część obudowy radiotelefonu, więc jej szczelność bezpośrednio przekłada się na odporność całego urządzenia. Deszcz, mgła, mycie sprzętu po zmianie czy praca w wilgotnym zapleczu przestają być powodem do niepokoju.

Minimum 500 cykli ładowania

Producent deklaruje żywotność na poziomie co najmniej 500 pełnych cykli ładowania. Przy typowym scenariuszu jednego ładowania dziennie oznacza to blisko dwa lata intensywnej eksploatacji, zanim pojemność zacznie zauważalnie spadać. To parametr, który najlepiej pokazuje różnicę między oryginalnym akumulatorem a tanim zamiennikiem - i który realnie decyduje o koszcie utrzymania floty w dłuższej perspektywie.

Smukła i lekka konstrukcja

Przy wymiarach 116,0 × 52,0 × 12,7 mm i masie około 100 gramów BL1508 należy do najsmuklejszych akumulatorów w ofercie producenta. Radiotelefon zachowuje dzięki temu poręczny profil, wygodnie leży w dłoni i nie odstaje od pasa ani od kamizelki. Dla pracownika noszącego sprzęt przez osiem godzin dziennie te kilkadziesiąt gramów różnicy jest odczuwalne.

Pracuje także na mrozie

Akumulator przystosowano do rozładowywania w zakresie temperatur od -20°C do 60°C, a więc również podczas zimowej zmiany na zewnątrz czy pracy w chłodni. Ładowanie odbywa się w zakresie od 0°C do 45°C. Producent podaje także zalecane warunki przechowywania: do miesiąca w przedziale od -20°C do 60°C, do trzech miesięcy od -20°C do 45°C, a przy przechowywaniu rocznym od -20°C do 25°C - to praktyczna wskazówka przy dłuższym przechowywaniu baterii.

Dedykowany radiotelefonom HP505 i HP565

BL1508 przewidziano do współpracy z profesjonalnymi radiotelefonami DMR Hytera HP505 oraz HP565. Oryginalny akumulator producenta to pewność co do jakości ogniwi, poprawnego działania układu zabezpieczeń oraz prawidłowego odczytu poziomu naładowania na wyświetlaczu urządzenia. To także pewność idealnego dopasowania obudowy - bez luzów, bez naprężeń i bez ryzyka utraty deklarowanej szczelności całego zestawu. Produkt spełnia wymagania dyrektywy RoHS oraz rozporządzenia REACH.

Profesjonalna komunikacja głosowa

MPN: BL1508 **EAN:** 5906110990246

Dane techniczne

- Nazwa: BL1508 Li-ion battery 1500 mAh (7.4 V) for HP505, HP565 (NLR)
- Waga netto plastiku: 0 kg
- product type: Radio - Akcesoria
- product description: HYTERA BL1508 Bateria 1500 mAh, IP67, dla HP505/HP565
- product product type: Radio - Akcesoria
- product product description: HYTERA BL1508 Bateria 1500 mAh, IP67, dla HP505/HP565
- depth mm raw: 100 mm
- width mm raw: 40 mm
- height mm raw: 50 mm
- net weight kg raw: 0.2 kg
- gross weight kg raw: 0.2 kg