

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/akyga-ladowarka-do-samochodow-elektrycznych-akyga-ak-ec-19-type2-lcd-1-faza-16a-3-8kw-5m-p-14671.html>



AKYGA Ładowarka do samochodów elektrycznych Akyga AK-EC-19 Type2 LCD

Cena brutto	665,81 zł
Cena netto	541,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-001878
Kod producenta	AK-EC-19
Kod EAN	5901720139450

Opis produktu

Ładowarka do ładowania samochodów elektrycznych Akyga AK-EC-19

Type 2 | ekran LCD | 1-FAZA | 16A | 3.8kW

Niezawodna ładowarka do samochodów elektrycznych

Akyga® AK-EC-19 to wysokiej jakości ładowarka do samochodów elektrycznych, stworzona z myślą o pojazdach wyposażonych w złącze Type 2 (IEC 62196-2), znane również jako Mennekes. Standard ten został przyjęty przez Unię Europejską, co czyni najpopularniejszym złączem EV dostępnym na rynku europejskim, co gwarantuje szeroką kompatybilność

Ładowanie bez ograniczeń

Model AK-EC-19 wyposażony jest we **wtyczkę Schuko (CEE 7/7)**, co pozwala na łatwe i wygodne ładowanie pojazdu w domu. Złącze Schuko jest szeroko stosowane w wielu europejskich krajach, co zapewnia użytkownikowi pełną niezależność i elastyczność w ładowaniu pojazdu w domowym zaciszu i nie tylko. Wygodę użytkowania zwiększa również **5-metrowy kabel**, który umożliwia swobodne podłączenie pojazdu do gniazdka elektrycznego AC. Co więcej, urządzenie oferuje **regulowany prąd ładowania** w zakresie: 8 A, 10 A, 13 A i 16 A, pozwalając na dostosowanie mocy ładowania do specyfikacji sieci elektrycznej i pojazdu.

Potrzebne informacje na wyświetlaczu LCD

Centralnym elementem ładowarki do samochodu elektrycznego jest **ControlBox z wyświetlaczem LCD**, który dostarcza kluczowych informacji o statusie ładowania. Na ekranie wyświetlane są parametry takie jak prąd ładowania, napięcie, zużyta energia, temperatura urządzenia oraz czas ładowania. Dzięki tym danym, użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem ładowania i może monitorować jego przebieg w czasie rzeczywistym. **Możliwość wyboru prądu ładowania** pozwala na optymalne dostosowanie ładowania do warunków i potrzeb.

Bezpieczeństwo ładowania

Ładowarka EV AK-EC-19 została wyposażona w **zaawansowane systemy zabezpieczeń**, które chronią zarówno urządzenie, jak i ładowany pojazd. Wśród zabezpieczeń znajdują się OVP (ochrona przed nadmiernym napięciem), OCP (ochrona przed nadmiernym prądem), OPP (ochrona przed przeciążeniem), OTP (ochrona przed przegrzaniem) oraz SCP (ochrona przed zwarcie). Te funkcje zapewniają bezpieczne użytkowanie ładowarki i minimalizują ryzyko uszkodzeń w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem. Ładowarka wyłączy się, gdy wykryje przeciążenie stabilizatora.
- Zabezpieczenie termiczne chroni przed przegrzaniem zasilacza, w wyniku którego mógłby ulec uszkodzeniu.
- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem na wyjściu ładowarki. Chroni ładowane urządzenie przed uszkodzeniem.
- Wbudowany **czujnik temperatury** we wtyczce zapewnia bezpieczeństwo i chroni przed konsekwencjami przegrzania baterii w samochodzie. Dzięki odpowiedniemu sterownikowi urządzenie **reguluje parametry** tak, aby zachować optymalną temperaturę **podczas procesu ładowania**.

Najwyższa klasa bezpieczeństwa

Praktyczny pokrowiec do transportu

W zestawie z ładowarką znajduje się **elegancka torba**, która ułatwia jej przechowywanie i transport. Torba jest nie tylko praktyczna, ale również stylowa, co z pewnością docenią użytkownicy dbający o detale. Dzięki temu, ładowarkę EV można łatwo zabrać ze sobą w podróż, zapewniając sobie dostęp do ładowania gdziekolwiek jesteś. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących mobilność i wygodę w użytkowaniu swojego pojazdu elektrycznego.

Cechy produktu

- Kod produktu: **AK-EC-19**
- Typ produktu: **Akcesorium do samochodu elektrycznego**
- Ucho na kłódkę: **Tak**
- Napięcie zasilające: **110-250 V / 50/60 Hz**
- Ilość faz: **1 faza**
- Maksymalne natężenie prądu: **16 A**
- Maksymalna moc: **3.8 kW**
- Uziemienie: **Tak**
- Ognioodporność: **UL94V-0**
- Klasa szczelności: **IP54**
- Zabezpieczenie OVP: **Tak**
- Zabezpieczenie OCP: **Tak**
- Zabezpieczenie OPP: **Tak**
- Zabezpieczenie OTP: **Tak**
- Zabezpieczenie SCP: **Tak**
- Długość przewodu: **5 m**
- Wtyczka #1: **CEE 7/7**
- Wtyczka #2: **Złącze żeńskie Type 2 (IEC 62196-2)**
- Materiał przewodu: **Miedź**
- Przekrój przewodu: **3 x 2.5 mm² + 1 x 0.5 mm²**
- Materiał izolacji: **TPE**
- Materiał wykonania: **ABS**
- Kolor produktu: **Niebieski**
- Wyświetlacz: **Tak**
- MTBF: **10000 h**
- Temperatura pracy: **-30 / +50 °C**
- Opakowanie: **Torba ochronna**
- Wymiary produktu (L x W x H): **390 x 390 x 90 mm**
- Wymiary opakowania (L x W x H): **430 x 400 x 100 mm**
- Waga netto: **1.8 kg**
- Waga brutto: **2.42 kg**
- Zgodność z CE: **Tak**
- Zgodność z FCC: **Tak**
- Zgodność z RoHS: **Tak**
- Zgodność z REACH: **Tak**
- Dołączone wyposażenie: **AK-AC-02**
- Kod EAN: **5901720139450**
- **24 miesiące**

Sprawdź też inne produkty marki Akyga