

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/d-link-16-10-100-1000-base-t-port-with-4-x-1000base-t-sfp-ports-p-15260.html>



D-LINK 16 10/100/1000 Base-T port with 4 x 1000Base-T /SFP ports

Cena brutto	635,52 zł
Cena netto	516,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-002261
Kod producenta	DGS-1210-20/E
Kod EAN	790069467745

Opis produktu

D-LINK 16 10/100/1000 Base-T port with 4 x 1000Base-T /SFP ports

Specyfikacja

- **RAM:** 128 MB DDR3 SDRAM
- **Flash Memory:** 32 MB
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 1 Gbps
- **Number of Ports:** 20
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 1000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 8K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4
TCP/IP
UDP
IPv6
ARP
TFTP
DHCP
SNTP
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
IGMP
Telnet
ICMPv6
IGMPv2
MLDv1
SSHv2
RMON
EAP

IGMPv3
MLDv2
LLDP

- **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Link, Speed
- **Data Transmission:** Full Duplex
- **Standard połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)
 - IEEE 802.1p(QoS)
 - IEEE 802.1Q(VLAN)
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3ab
 - IEEE 802.3ad
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
 - IEEE 802.3z
 - IEEE 802.1s
 - IEEE 802.1w
 - IEEE 802.1x
 - IEEE 802.3az
- **Funkcje:** Wbudowany Klient DHCP
 - Jumbo Frames Support
 - MDI/MDI-X switch
 - DoS Attack Protection
 - Web Interface
 - Access Control List
 - Multicast & Broadcast Rate Limiting
 - Port Mirroring
- **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
- **Możliwość montażu:** Desktop/Rackmount
- **LAN:** 16 (RJ-45); 4 (RJ-45/SFP combo)
- **Zasilacz:** Wewnętrzny
 - AC 100-240 V, 50/60 Hz
- **Pobór mocy podczas pracy:** 13.08 W
- **Power Consumption Stand By/Sleep:** 5.56 W
- **Głębokość (mm):** 280 mm
- **Wysokość (mm):** 44 mm
- **Szerokość (mm):** 180 mm
- **Waga nominalna:** 1.75 kg
- **Kolor:** Czarny
- **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
- **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
- **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
- **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
- **Średni czas między awariami:** 1087100 h
- : Tak
- : 99999 miesięcy (miesiące)
- : Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 331 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 357 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 72 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 2.97 kg
- **Waga netto opakowania (kg):** 2.5232 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 14.86 kg
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 5
- **Rodzaj opakowania:** Box
- **EAN Kod:** 790069467745

|

Pozostałe dane źródłowe

- **ProductCode:** DGS-1210-20/E
- **Vendor:** D-LINK
- **ProductType:** Sieci - Switche
- **ProductCategory:** Produkty sieciowe
- **ProductDescription:** D-LINK 16 10/100/1000 Base-T port with 4 x 1000Base-T /SFP ports
- **Zdjęcie 1:** <https://www.it4profit.com/catalogimg/wic/1/DGS-1210-20/E>
- **ProductCard:** https://content.it4profit.com/itshop/itemcard_cs.jsp?ITEM=250514122920149376&THEME=&LANG=pl
- **Zdjęcie 1:** <https://content.it4profit.com/pimg/s/resize/900x900x900x900/250728160021720443.jpg>

Oznaczenia produktu: MPN: DGS-1210-20/E; EAN: 790069467745.