

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/d-link-24-sfp-ports-layer-3-stackable-managed-gigabit-switch-p-15267.html>

D-LINK 24 SFP ports Layer 3 Stackable Managed Gigabit Switch



Cena brutto	4 562,27 zł
Cena netto	3 709,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-002270
Kod producenta	DGS-3130-30S/E
Kod EAN	790069469961

Opis produktu

D-LINK 24 SFP ports Layer 3 Stackable Managed Gigabit Switch

Specyfikacja

- **Buffer Memory:** 2 MB
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 10 Gigabit Ethernet
- **Number of Ports:** 24
- **Total Number of Ports:** 30
- **Uplink Port Type:** 2 x 10GbE
4 x 10G SFP+
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Layers:** Layer 2
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 10000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 16K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4
L2TP
PPPoE
TCP/IP
UDP
IPv6
ARP
TFTP
DHCP
SMTP
NTP
DNS
HTTPS
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
IGMP
Telnet
DHCPv6

IGMPv2
MLDv1
SSHv2
RMON
IGMPv3
MLDv2
LLDP

- **Standard połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)
IEEE 802.1p(QoS)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.1X
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3x
IEEE 802.1s
IEEE 802.1w
IEEE 802.3ah
IEEE 802.1v
IEEE 802.1ag
IEEE 802.1AX
- **Funkcje:** Wbudowany Serwer DHCP
Jumbo Frames Support
DoS Attack Protection
Radius/TACACS+
Web Interface
Access Control List
Packet Filtering
Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
Multicast & Broadcast Rate Limiting
Port Mirroring
- **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
- **Możliwość montażu:** Pulpit
- **Certyfikaty:** FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI, CB, cUL
- **Ilość wentylatorów:** 3
- **USB 2.0:** 1 (USB Type-A)
- **LAN:** 2 (RJ-45); 4 (SFP+); 24 (SFP)
- **Management Port:** 1 (RJ-45)
- **Console Port:** 1 (RJ-45)
- **Zasilacz:** Zewnętrzny
AC 100-240 V, 50/60 Hz
- **Pobór mocy podczas pracy:** 65.01 W
- **Power Consumption Stand By/Sleep:** 22.77 W
- **Głębokość (mm):** 250 mm
- **Wysokość (mm):** 44 mm
- **Szerokość (mm):** 440 mm
- **Waga nominalna:** 3.5 kg
- **Kolor:** Czarny
- **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
- **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 90 %
- **Min. temperatura otoczenia pracy:** 0 °C
- **Minimalna wilgotność pracy:** 10 %
- **Średni czas między awariami:** 400490 h
- : Tak
- : 99999 miesięcy (miesiące)
- : Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 506 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 388 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 90 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 4.47 kg
- **Waga netto opakowania (kg):** 3.4 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 8.94 kg
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 2
- **Rodzaj opakowania:** Box
- **EAN Kod:** 790069469961

Pozostałe dane źródłowe

-
- **ProductCode:** DGS-3130-30S/E
 - **Vendor:** D-LINK
 - **ProductType:** Sieci - Switche
 - **ProductCategory:** Produkty sieciowe
 - **ProductDescription:** D-LINK 24 SFP ports Layer 3 Stackable Managed Gigabit Switch
 - **Zdjęcie 1:** <https://www.it4profit.com/catalogimg/wic/1/DGS-3130-30S/E>
 - **ProductCard:** https://content.it4profit.com/itshop/itemcard_cs.jsp?ITEM=250514132609333572&THEME=&LANG=pl
 - **Zdjęcie 1:** <https://content.it4profit.com/pimg/s/resize/900x900x900x900/250728160023852952.jpg>

Oznaczenia produktu: MPN: DGS-3130-30S/E; EAN: 790069469961.