

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/d-link-52-port-gigabit-stackable-poe-smart-managed-switch-including-4-10g-sfp-p-15247.html>

D-LINK 52-Port Gigabit Stackable POE Smart Managed Switch including 4 10G



Cena brutto	6 586,52 zł
Cena netto	5 354,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-002237
Kod producenta	DGS-1510-52XMP/E
Kod EAN	790069467967

Opis produktu

D-LINK 52-Port Gigabit Stackable POE Smart Managed Switch including 4 10G SFP+

Specyfikacja

- **RAM:** 256 MB
- **Flash Memory:** 32 MB
- **Buffer Memory:** 3 MB
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 10 Gigabit Ethernet
1 Gbps
- **Number of Ports:** 52
- **Uplink Port Type:** 4 x 10GbE
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 10000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 16K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4
TCP/IP
UDP
IPv6
ARP
TFTP
DHCP
SNTP
NTP
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
IGMP
Telnet
ICMPv6

-
- IGMPv2
 - MLDv1
 - RMON
 - IGMPv3
 - SSH
 - MLDv2
 - LLDP
 - **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Fan Fault, Link, Speed, PoE
 - **Data Transmission:** Full Duplex
 - **Standard połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)
 - IEEE 802.1p(QoS)
 - IEEE 802.1Q(VLAN)
 - IEEE 802.1X
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3ab
 - IEEE 802.3ad
 - IEEE 802.3ae
 - IEEE 802.3af
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
 - IEEE 802.1s
 - IEEE 802.1w
 - IEEE 802.3at
 - **Funkcje:** Wbudowany Serwer DHCP
 - Jumbo Frames Support
 - MDI/MDI-X switch
 - Power over Ethernet (PoE)
 - DoS Attack Protection
 - Radius/TACACS+
 - Access Control List
 - 48 Ports PoE
 - Storm Control
 - Multicast & Broadcast Rate Limiting
 - Port Mirroring
 - **Przeznaczenie urządzenia:** Plug-in Card/External
 - **Możliwość montażu:** Desktop/Rackmount
 - **Standard Rack Height:** 1U
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC, cUL, CB
 - **Ilość wentylatorów:** 4
 - **LAN:** 48 (RJ-45); 4 (SFP+)
 - **Zasilacz:** Wewnętrzny
 - AC 100-240 V, 50/60 Hz
 - **Maksymalna moc wyjściowa:** 370 W
 - **Power Consumption Stand By/Sleep:** 40.1 W
 - **Głębokość (mm):** 308 mm
 - **Wysokość (mm):** 44 mm
 - **Szerokość (mm):** 440 mm
 - **Waga nominalna:** 5.41 kg
 - **Kolor:** Czarny
 - **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
 - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
 - **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
 - **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
 - **Średni czas między awariami:** 303027 h
 - : Tak
 - : 99999 miesięcy (miesiące)
 - : Numer seryjny
 - **Głębokość Opakowania (mm):** 520 mm
 - **Szerokość Opakowania (mm):** 475 mm
 - **Wysokość Opakowania (mm):** 110 mm
 - **Waga brutto opakowania (kg):** 8.64 kg
 - **Waga netto opakowania (kg):** 5.7909 kg
 - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 17.28 kg
 - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 2
 - **Rodzaj opakowania:** Box
 - **EAN Kod:** 790069467967

Pozostałe dane źródłowe

- **ProductCode:** DGS-1510-52XMP/E
- **Vendor:** D-LINK
- **ProductType:** Sieci - Switche
- **ProductCategory:** Produkty sieciowe
- **ProductDescription:** D-LINK 52-Port Gigabit Stackable POE Smart Managed Switch including 4 10G SFP+
- **Zdjęcie 1:** <https://www.it4profit.com/catalogimg/wic/1/DGS-1510-52XMP/E>
- **ProductCard:** https://content.it4profit.com/itshop/itemcard_cs.jsp?ITEM=250514132320363516&THEME=&LANG=pl
- **Zdjęcie 1:** <https://content.it4profit.com/pimg/s/resize/900x900x900x900/250728160022751030.jpg>

Oznaczenia produktu: MPN: DGS-1510-52XMP/E; EAN: 790069467967.