



D-LINK D-LINK Elektronika Sieci i telekomunikacja Switche sieciowe Switche

Cena brutto	1 515,12 zł
Cena netto	1 231,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-002330
Kod EAN	790069467776

Opis produktu

D-LINK 28-Port Gigabit PoE+ Smart Switch including 4 SFP Ports

Specyfikacja

- **RAM:** 128 MB DDR3 SDRAM
- **Flash Memory:** 32 MB
- **Local Area Network Architecture:** 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** 1 Gbps
- **Number of Ports:** 28
- **Switching Protocol:** Ethernet
- **Switching Method:** Store and Forward
- **Switching Layers:** Layer 2
Layer 3
- **Data Bit Rate:** 1000 Mbit/s
- **MAC Address Table Size:** 8K
- **Network/Transport Protocol:** IPv4
TCP/IP
UDP
IPv6
ARP
TFTP
DHCP
SNTP
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
IGMP
Telnet
ICMPv6
IGMPv2
MLDv1
SSHv2
RMON
EAP
IGMPv3
MLDv2

-
- LLDP
 - **Wskaźniki stanu LED:** Energia, Status Aktywności, Fan Fault, Link, Speed
 - **Data Transmission:** Full Duplex
 - **Standard połączenia:** IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol)
 - IEEE 802.1p(QoS)
 - IEEE 802.1Q(VLAN)
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3ab
 - IEEE 802.3ad
 - IEEE 802.3af
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3x
 - IEEE 802.3z
 - IEEE 802.1s
 - IEEE 802.1w
 - IEEE 802.1x
 - IEEE 802.3az
 - IEEE 802.3at
 - **Funkcje:** Wbudowany Klient DHCP
 - Jumbo Frames Support
 - MDI/MDI-X switch
 - Power over Ethernet (PoE)
 - DoS Attack Protection
 - Web Interface
 - Access Control List
 - 24 Ports PoE
 - Multicast & Broadcast Rate Limiting
 - Port Mirroring
 - **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
 - **Możliwość montażu:** Desktop/Rackmount
 - **Ilość wentylatorów:** 2
 - **LAN:** 24 (RJ-45); 4 (RJ-45/SFP combo)
 - **Zasilacz:** Wewnętrzny
 - AC 100-240 V, 50/60 Hz
 - **Maksymalna moc wyjściowa:** 370 W
 - **Power Consumption Stand By/Sleep:** 18.5 W
 - **Głębokość (mm):** 440 mm
 - **Wysokość (mm):** 44 mm
 - **Szerokość (mm):** 250 mm
 - **Waga nominalna:** 3.94 kg
 - **Kolor:** Czarny
 - **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 50 °C
 - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
 - **Min. temperatura otoczenia pracy:** -5 °C
 - **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
 - **Średni czas między awariami:** 277967 h
 - : Tak
 - : 99999 miesięcy (miesiące)
 - : Numer seryjny
 - **Głębokość Opakowania (mm):** 520 mm
 - **Szerokość Opakowania (mm):** 362 mm
 - **Wysokość Opakowania (mm):** 94 mm
 - **Waga brutto opakowania (kg):** 5.23 kg
 - **Waga netto opakowania (kg):** 4.725 kg
 - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 15.7 kg
 - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 3
 - **Rodzaj opakowania:** Box
 - **EAN Kod:** 790069467776

Pozostałe dane źródłowe

- **ProductCode:** DGS-1210-28MP/E
- **Vendor:** D-LINK
- **ProductType:** Sieci - Switche
- **ProductCategory:** Produkty sieciowe
- **ProductDescription:** D-LINK 28-Port Gigabit PoE+ Smart Switch including 4 SFP Ports

-
- **Zdjęcie 1:** <https://www.it4profit.com/catalogimg/wic/1/DGS-1210-28MP/E>
 - **ProductCard:** https://content.it4profit.com/itshop/itemcard_cs.jsp?ITEM=250514123030226867&THEME=&LANG=pl
 - **Zdjęcie 1:** <https://content.it4profit.com/pimg/s/resize/900x900x900x900/250728160021639010.jpg>