

Link do produktu: <https://bykmiecieak.pl/ekran-kurtyna-spawalnicza-ochronna-z-rama-na-kolkach-174-x-174-cm-czarna-p-7301.html>



Stamos Germany Ekran kurtyna spawalnicza ochronna z ramą na kółkach 174 x

Cena brutto	260,80 zł
Cena netto	212,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-011005
Kod producenta	10021110
Kod EAN	4062859999641

Opis produktu

Kurtyna spawalnicza jest produktem przeznaczonym do ochrony osób postronnych przed światłem łuku spawalniczego, iskrami i odpryskami. Duży rozmiar skutecznie oddziela obszar roboczy. Ekran wykonany został z winylu o grubości **0,4 mm**, który jest niepalny i odporny na działanie promieni UV. Na całym obwodzie znajdują się **oczka do mocowania**. Ekran wyposażony został w wysokiej jakości szwy z mocnych ognioodpornych nici. Stojak do mocowania płachty ma wymiary 174 x 180 cm. Średnica rur wynosi 22 mm. 4 kółka zapewniają kurtynie mobilność. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą **EN ISO 25980 wymagany w procedurach BHP**.

Cechy produktu:

- - **Odporność** - winyl o grubości 0,4 mm odporny na działanie promieni UV i trudnopalny,
- - **Trwałość** - szwy wykonane z mocnych nici odpornych na żar i ogień,
- - **Ochrona** - duża powierzchnia o wymiarach 175 x 175 cm,
- - **Bezpieczeństwo** - zgodnie z normą EN ISO 25980,
- - **Mobilność** - solidny stelaż na kółkach, dwa posiadają hamulce,
- - **Łatwe mocowanie** - na całym obwodzie znajdują się przelotki do mocowania na stelażu.

Parametry techniczne:

- - Model - **SWS05**
- - Nr katalogowy - **10021110**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał - **Winyl**
- - Rodzaj kółek - **Skretnie z hamulcami**
- - Średnica rurek stelaża - **22 mm**
- - Szwy - **Mocne ognioodporne nici**
- - Kolor - **Czarny**
- - Rozmiar ekranu [mm] - **1740 x 1740**
- - Transfer spektralny [%] - **< 0,002 / < 3**
- - MMA - **Tak**
- - TIG - **Tak**
- - MIG/MAG - **Tak**
- - Poziom zagrożenia - **0,6**
- - Przepuszczalność światła [%] - **0,93**
- - Poziom zagrożenia po naświetleniu - **0,59**
- - Przepuszczalność światła po naświetleniu [%] - **0,63**
- - Względna zmiana przepuszczalności światła [%] - **29,6**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **3 x 180 x 190**
- - Waga [kg] - **6,25**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **162 x 24 x 6,5**

-
- - Waga wysyłki [kg] - **7,5**

W zestawie:

- - Zasłona spawalnicza
- - Stelaż
- - Instrukcja

Oznaczenia produktu: MPN: 10021110; EAN: 4062859999641.