

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/green-cell-powerproof-ups-micropower-600-v-a-lcd-p-20887.html>



Green Cell PowerProof UPS Micropower 600 VA LCD

Cena brutto	228,35 zł
Cena netto	185,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	BK-003837
Kod producenta	UPS01LCD
Kod EAN	5902701419615

Opis produktu

Zasilacze awaryjne UPS Green Cell - Niezawodna ochrona dla Twoich urządzeń

Zasilacze awaryjne UPS (Uninterruptible Power Supply) firmy GreenCell zostały zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną ochronę Twoich urządzeń elektronicznych przed przerwami w dostawie prądu, przepięciami i wahaniami napięcia. Dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej wydajności są idealnym wyborem do domu, biura oraz infrastruktury firmowej.

Kluczowe cechy i zalety

Natychmiastowe zasilanie awaryjne w przypadku zaniku prądu - Umożliwia bezpieczne wyłączenie urządzeń i ochronę danych. Zaawansowana technologia AVR - Automatyczna regulacja napięcia chroni przed przepięciami i spadkami napięcia.

Wysokowydajne akumulatory GreenCell - Zapewniają długą żywotność i szybkie ładowanie.

Wyświetlacz LCD (w wybranych modelach) - Przejrzyste informacje o stanie baterii i mocy.

Szeroka kompatybilność - Idealny do komputerów, serwerów, pamięci NAS, routerów, telewizorów i innej wrażliwej elektroniki.

Inteligentne zarządzanie zasilaniem - Możliwość podłączenia do komputera w celu monitorowania i konfiguracji przez oprogramowanie.

Cicha praca - Minimalizuje zakłócenia podczas codziennego użytkowania.

Dzięki zasilaczom awaryjnym UPS Green Cell zyskujesz pewność, że Twoje urządzenia pozostaną chronione i sprawne nawet podczas nieoczekiwanych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Parametry:

Moc: 600 VA (360 W)
Typ: Line-interactive AVR
Ochrona przed przeładowaniem: Tak
Kod produktu: UPS01LCD
Producent: Green Cell
Ochrona przeciwprzepięciowa: Tak
Wymiary: 298 × 101 × 142 mm
Waga: 4,3 kg
Komunikacja: USB / RJ11
Wskaźnik: Wyświetlacz LCD
Napięcie wejściowe: 220/230/240 V AC
Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 230 V AC (przebieg sinusoidalny)
Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz lub 60 Hz (automatyczne wykrywanie)
Akumulator: 1 × 12V/7Ah
Gniazda: 2 × Schuko
Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida modyfikowana
Typowy czas ładowania: 4-6 godzin (do 90 %)
Popularny model: Tak
Czas reakcji: Typowo 2-6 ms (maksymalnie 10 ms)

EAN: 5902701419615.