

Link do produktu: <https://bykmiecieak.pl/green-cell-ups-tower-zasilacz-ups-powerproof-ups02-800va-480-w-p-1244.html>



Green Cell UPS tower Zasilacz UPS PowerProof UPS02 800VA 480 W

Cena brutto	235,05 zł
Cena netto	191,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BK-001411
Kod producenta	UPS02
Kod EAN	5902701419622
Topologia UPS	Line-interactive
Typ UPS	Tower
Moc pozorna UPS [VA]	800 VA
Pojemność akumulatora [Ah]	9 Ah
Rodzaj nośnika	UPS

Opis produktu

UPS zasilacze awaryjne GreenCell - Niezawodna ochrona dla Twoich urządzeń

UPS (Uninterruptible Power Supply) zasilacze awaryjne firmy GreenCell zostały zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną ochronę Twoich urządzeń elektronicznych przed przerwami w dostawie prądu, przepięciami i wahaniami napięcia. Dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej wydajności są idealnym wyborem do domu, biura oraz infrastruktury firmowej.

Kluczowe cechy i zalety

Natychmiastowe zasilanie awaryjne podczas zaniku prądu - Umożliwia bezpieczne wyłączenie urządzeń i ochronę danych.

Zaawansowana technologia AVR - Automatyczna regulacja napięcia chroni przed przepięciami i spadkami napięcia.

Wysokowydajne akumulatory Green Cell - Zapewniają długi czas pracy i szybkie ładowanie.

Wyświetlacz LCD (w wybranych modelach) - Przejrzyste informacje o stanie baterii i mocy.

Szeroka kompatybilność - Idealne do komputerów PC, serwerów, pamięci NAS, routerów, telewizorów i innej wrażliwej elektroniki.

Inteligentne zarządzanie zasilaniem - Możliwość podłączenia do komputera w celu monitorowania i konfiguracji przez oprogramowanie.

Cicha praca - Minimalizuje zakłócenia podczas codziennego użytkowania.

Dzięki zasilaczom awaryjnym UPS Green Cell zyskujesz pewność, że Twoje urządzenia pozostaną chronione i sprawne nawet podczas niespodziewanych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Parametry:

Moc: 800VA (480W)
Typ: Line-interactive AVR
Ochrona przed przeładowaniem: Tak
Kod produktu: UPS02
Producent: Green Cell
Ochrona przed przepięciem: Tak
Wymiary: 298 x 101 x 142 mm
Waga: 4,9 kg
Komunikacja: USB/RJ11
Wskaźnik: LCD
Napięcie wejściowe: 220/230/240 Vac
Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 230 Vac przebieg sinusoidalny
Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz lub 60 Hz (automatyczne wykrywanie)
Akumulator: 1 x 12V/9Ah
Gniazda: 2x Schuko
Kształt napięcia wyjściowego: Zmodyfikowany przebieg sinusoidalny
Typowy czas ładowania: 4-6 godzin
Czas reakcji: typowo 2-6 ms (maksymalnie 10 ms)