

Link do produktu: <https://bykmiecieciak.pl/green-cell-ups-tower-zasilacz-UPS-powerproof-UPS05-2000va-1200-w-p-1251.html>



Green Cell UPS tower Zasilacz UPS PowerProof UPS05 2000VA 1200 W

Cena brutto	490,55 zł
Cena netto	398,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BK-001441
Kod producenta	UPS05
Kod EAN	5902701419653
Topologia UPS	Line-interactive
Typ UPS	Tower
Moc pozorna UPS [VA]	2000 VA
Pojemność akumulatora [Ah]	9 Ah
Rodzaj nośnika	UPS

Opis produktu

Zasilacze awaryjne UPS Green Cell - Niezawodna ochrona dla Twoich urządzeń

Zasilacze awaryjne UPS (Uninterruptible Power Supply) firmy Green Cell zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie Twoich urządzeń elektronicznych przed przerwami w dostawie prądu, przepięciami i wahaniami napięcia. Dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej wydajności są idealnym wyborem do domu, biura oraz infrastruktury firmowej.

Kluczowe cechy i zalety

Natychmiastowe zasilanie awaryjne podczas zaniku prądu - Umożliwia bezpieczne wyłączenie urządzeń i ochronę danych. Zaawansowana technologia AVR - Automatyczna regulacja napięcia chroni przed przepięciami i spadkami napięcia.

Wysokowydajne akumulatory Green Cell - Zapewniają długi czas pracy i szybkie ładowanie.

Wyświetlacz LCD (w wybranych modelach) - Przejrzyste informacje o stanie baterii i mocy.

Szeroka kompatybilność - Idealny do komputerów PC, serwerów, magazynów NAS, routerów, telewizorów i innej wrażliwej elektroniki.

Inteligentne zarządzanie zasilaniem - Możliwość podłączenia do komputera w celu monitorowania i konfiguracji przez oprogramowanie.

Cicha praca - Minimalizuje zakłócenia podczas codziennego użytkowania.

Dzięki zasilaczom awaryjnym UPS Green Cell masz pewność, że Twoje urządzenia pozostaną chronione i sprawne nawet podczas niespodziewanych przerw w dostawie prądu.

Parametry:

Moc: 2000VA (1200W)

Typ: Line-interactive AVR

Ochrona przed przeładowaniem: Tak

Kod produktu: UPS05

Producent: Green Cell

Ochrona przed przepięciami: Tak

Wymiary: 380 x 158 x 198 mm

Waga: 11,5 kg

Komunikacja: USB/RJ45

Wskaźnik: LCD

Napięcie wejściowe: 220/230/240 Vac

Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe: 230 Vac przebieg sinusoidalny

Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz lub 60 Hz (automatyczne wykrywanie)

Akumulator: 2 x 12V/9Ah

Gniazda: 4x Schuko

Kształt napięcia wyjściowego: Zmodyfikowany przebieg sinusoidalny

Typowy czas ładowania: 6-8 godzin (do 90%)

Czas reakcji: typowo 2-6 ms (maksymalnie 10 ms)