

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/green-cell-ups-zasilacz-aio-ups07-800va-480-w-p-1263.html>

Green Cell UPS Zasilacz AiO UPS07 800VA 480 W

Cena brutto	273,80 zł
Cena netto	222,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BK-001515
Kod producenta	UPS07
Kod EAN	5902701419738
Topologia UPS	Line-interactive
Typ UPS	Tower
Moc pozorna UPS [VA]	800 VA
Pojemność akumulatora [Ah]	9 Ah
Rodzaj nośnika	UPS

Opis produktu

Zasilacze awaryjne UPS Green Cell - Niezawodna ochrona dla Twoich urządzeń

Zasilacze awaryjne UPS (Uninterruptible Power Supply) firmy Green Cell zostały zaprojektowane, aby maksymalnie chronić Twoje urządzenia elektroniczne przed przerwami w dostawie prądu, przepięciami i wahaniami napięcia. Dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej wydajności są idealnym wyborem do domu, biura oraz infrastruktury firmowej.

Kluczowe cechy i zalety

Natychmiastowe zasilanie awaryjne podczas zaniku prądu - Umożliwia bezpieczne wyłączenie urządzeń i ochronę danych.

Zaawansowana technologia AVR - Automatyczna regulacja napięcia chroni przed przepięciami i spadkami napięcia.

Wysokowydajne akumulatory Green Cell - Zapewniają długi czas pracy i szybkie ładowanie.

Wyświetlacz LCD (w wybranych modelach) - Przejrzyste informacje o stanie baterii i mocy.

Szeroka kompatybilność - Idealny do komputerów PC, serwerów, magazynów NAS, routerów, telewizorów i innej wrażliwej elektroniki.

Inteligentne zarządzanie zasilaniem - Możliwość podłączenia do komputera w celu monitorowania i konfiguracji przez oprogramowanie.

Cicha praca - Minimalizuje zakłócenia podczas codziennego użytkowania.

Dzięki zasilaczom awaryjnym UPS Green Cell zyskujesz pewność, że Twoje urządzenia pozostaną chronione i sprawne nawet podczas niespodziewanych przerw w dostawie prądu.

Parametry:

Moc: 800VA (480W)

Typ: Line Interactive AVR

Ochrona przed przeładowaniem: Tak

Możliwość zwrotu: Do 30 dni

Kod produktu: UPS07

Producent: Green Cell

Ochrona przed przepięciem: Tak

Wymiary: 270 x 190 x 90 mm

Waga: 4,9 kg

Komunikacja: USB

Wskaźnik: panel LCD

Porty: wyjściowe - USB 5V/1A

Napięcie wejściowe: 162-290V / 81-145V

Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz z tolerancją do 10%

Napięcie wyjściowe: 230V

Częstotliwość wyjściowa: 50Hz / 60Hz

Bateria: 1x 12V 9Ah bateria

Gniazda: 6x Schuko

Kształt napięcia wyjściowego: Zmodyfikowana sinusoida

Czas reakcji: typowy 2-6 ms