

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/hytera-smartfon-pnc460u-6128-gb-4580-mah-ip68-p-3082.html>



Hytera Smartfon PNC460U 6/128 GB 4580 mAh IP68

Cena brutto	1 094,48 zł
Cena netto	889,82 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BK-006596
Kod producenta	PNC460U
Kod EAN	5906110990543

Opis produktu

HYTERA Wytrzymały smartfon, radio typu push-to-talk PNC460U, 4580 mAh, 4G, WLAN, GPS, IP68

Model: PNC460U

Smartfon dopuszczony do strefy zagrożonej wybuchem

Hytera PNC460U to wzmocniony smartfon z funkcją push-to-talk, wykonany w konstrukcji iskrobezpiecznej i potwierdzony certyfikatem UL913. Urządzenie dopuszczono do pracy w środowiskach klasy I, II i III, dywizji 1, grup od C do G, w klasie temperaturowej T4. Rafinerie, zakłady petrochemiczne, magazyny paliw, lakiernie, młyny i silosy zbożowe - wszędzie tam, gdzie zwykły telefon jest po prostu zabroniony, PNC460U może zostać w kieszeni pracownika.

Koniec z dwoma urządzeniami

Do niedawna pracownik w strefie Ex musiał nosić osobny radiotelefon iskrobezpieczny i osobno rozwiązywać kwestię dostępu do dokumentacji czy systemów firmowych. PNC460U łączy jedno z drugim: to pełnowartościowy smartfon z Androidem oraz profesjonalny terminal łączności grupowej w jednej, dopuszczanej obudowie. Dla działu utrzymania ruchu oznacza to realne uproszczenie procedur i mniej sprzętu do certyfikowania.

Ekran czytelny w słońcu i pod rękawicą

Pięciocalowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli pozostaje czytelny w pełnym słońcu, a panel dotykowy reaguje również na dotyk w rękawicach ochronnych oraz mokrym palcem. W strefie Ex, gdzie zdjęcie rękawic bywa niedopuszczalne, to nie jest wygoda - to warunek użyteczności urządzenia.

Lepszy odbiór dzięki antenie zewnętrznej

W odróżnieniu od zwykłych smartfonów PNC460U wyposażono w antenę zewnętrzną, zapewniającą o 70% wyższą czułość odbioru w porównaniu z anteną wbudowaną. To przekłada się bezpośrednio na utrzymanie łączności tam, gdzie typowy telefon już milknie - wśród stalowych konstrukcji instalacji technologicznej, w kanałach, na obrzeżach zasięgu czy w terenie o trudnym ukształtowaniu.

Pozycjonowanie z dokładnością do 2 metrów

Moduł GPS pracuje dwuczęstotliwościowo (L1 + L5), co poprawia dokładność pozycjonowania do około 2 metrów, a uzupełniają go systemy BeiDou, GLONASS, Galileo oraz A-GPS. Na rozległej instalacji przemysłowej taka precyzja pozwala wskazać konkretny węzeł czy poziom estakady - co przy akcji ratunkowej ma wartość trudną do przecenienia.

Aparat 50 Mpix do dokumentacji technicznej

Tylny aparat o rozdzielczości 50 megapikseli, z obsługą HDR i stabilizacją obrazu, pozwala udokumentować stan instalacji, nieszczelność czy uszkodzenie w jakości nadającej się do raportu i protokołu. Przedni aparat 8 Mpix obsługuje rozmowy wideo, dzięki czemu specjalista z biura może zdalnie ocenić sytuację, zamiast dojeżdżać na obiekt i przechodzić całą procedurę wejścia do strefy.

Wydajne podzespoły i pełna łączność

Sercem urządzenia jest Android 12 z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do dyspozycji są dwa gniazda kart Nano-SIM, obsługa sieci 4G LTE w szerokim zakresie pasm - TDD B34/B38/B39/B40/B41 oraz FDD B1-B28 - z uzupełnieniem o WCDMA i GSM, a także Wi-Fi i moduł NFC. Złącza obejmują USB typu C oraz gniazdo audio 3,5 mm, a zestaw czujników - akcelerometr, żyroskop, magnetometr i czujnik oświetlenia.

Profesjonalna komunikacja głosowa

Specyfikacja produktu

- **System operacyjny:** Android 12
- **Pamięć:** 6 GB RAM / 128 GB
- **Ekran:** 5,0 cala, 1920 × 1080 px
- **Aparaty:** 50 MP tył / 8 MP przód
- **Łączność:** LTE, Wi-Fi, NFC
- **Pozycjonowanie:** GPS L1/L5, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo
- **Karty:** 2 × Nano-SIM
- **Interfejsy:** USB-C, gniazdo audio 3,5 mm
- **Akumulator:** 4580 mAh
- **Ochrona:** IP68, UL913, odporność na upadek z 1,5 m
- **Wymiary:** 164 × 77 × 23 mm
- **Kod producenta:** PNC460U
- **EAN:** 5906110990543