

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/joule-eco-smart-heater-black-color-p-14598.html>



Grzejnik smart JOULE JPSH02 700 W czarny, panel szklany

Cena brutto	1 249,02 zł
Cena netto	1 015,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-004040
Kod producenta	JPSH02
Kod EAN	5903669492160

Opis produktu

Grzejnik smart JOULE JPSH02 700 W czarny, panel szklany

JOULE Eco Smart Heater JPSH02 to elektryczny grzejnik z panelem emitującym ciepło przez podczerwień oraz wspomagającą konwekcję. Ten wariant ma kolor czarny; kod EAN 5903669492160 potwierdza jego identyfikację. Urządzenie można dopasować do miejsca użytkowania jako model wolnostojący albo zamontować na ścianie, korzystając z elementów zgodnych z instrukcją.

Potwierdzone cechy i sposób działania

Dane tego wariantu podają moc 700 W, zasilanie 220–230 V i panel z hartowanego szkła. Sterowanie przez Wi-Fi 2,4 GHz oraz aplikację Perenio Smart umożliwia zmianę ustawień na odległość; urządzenie ma czujnik temperatury, zabezpieczenie przed przechytem i ochronę IP44. Wymiary całego urządzenia to około 1000 × 165 × 412 mm w konfiguracji z nóżkami; wariant ścienny ma inną głębokość.

- Moc znamionowa 700 W; zasilanie 220–230 V.
- Panel grzewczy z hartowanego szkła w kolorze czarny.
- Wi-Fi 2,4 GHz i aplikacja Perenio Smart.
- IP44, czujnik temperatury i czujnik przechyty.

Dobór i codzienne użytkowanie

Przed pierwszym uruchomieniem wybierz stabilne miejsce z dostępem do zasilania i skonfiguruj sieć Wi-Fi zgodnie z instrukcją. Grzejnik przeznaczony jest do pomieszczeń, nie powinien być zastaniany ani używany do suszenia ubrań. Czujnik przechyty wyłącza urządzenie w przypadku przewrócenia. Właściwe ogrzanie pokoju zależy od izolacji budynku i rozmieszczenia grzejnika, dlatego przy doborze uwzględnij te warunki.

Oznaczenie JPSH02 wskazuje wersję czarny z rodziny JOULE Eco Smart, a numer 5903669492160 służy do kontroli wariantu przy kompletowaniu produktu. Kolory serii obejmują odrębne modele, dlatego nie należy dobrać panelu wyłącznie po zdjęciu lub ogólnej nazwie. Producent przewiduje w tej rodzinie zdalną obsługę, kontrolę temperatury oraz montaż podłogowy lub ścienny; szczegóły mocowania należy dobrać do miejsca instalacji.