

Link do produktu: <https://bykmeiciak.pl/kompaktowa-niezawodna-spawarka-mma-igbt-z-wyswietlaczem-led-250a-230v-s-mma-250pi2-p-5725.html>



Stamos Germany Kompaktowa niezawodna spawarka MMA IGBT z wyświetlaczem LED

Cena brutto	418,48 zł
Cena netto	340,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-009406
Kod producenta	10020228
Kod EAN	4250928647252

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA-250PI.2**

Wydajna spawarka MMA niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 60% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 250 A. W modelu S-MMA-250PI.2 wykorzystano **nowoczesną technologię inwertorową IGBT**. Gwarantuje ona **wysoki stopień bezawaryjności**, a także **wydajną pracę i szybkie przełączanie między funkcjami**. Jest to zasługa trójstopniowego elementu półprzewodnikowego, który **jest odporny na zwarcia**.

Cechy:

- **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 60%,
- **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny,
- **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy,
- **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1,5 mm,
- **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA-250PI.2**
- - Nr katalogowy - **10020228**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **34 A**
- - Maksymalny prąd wejściowy - **43 A**
- - Znamionowa moc wejściowa - **7,8 kVA**
- - Maksymalna moc wejściowa - **9,9 kVA**
- - Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- - Prąd spawania MMA - **20-250 A**
- - Cykl pracy - **60%**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **250 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **194 A**
- - Średnica elektrod - **1,6-5 mm**
- - Grubość spawania - **1,5-10 mm**
- - Hot Start - **Tak**
- - Współczynnik mocy - **0,93**

-
- - Wydajność - **80**
 - - Chłodzenie - **Wentylator**
 - - Klasa izolacji - **F**
 - - Klasa bezpieczeństwa - **IP21**
 - - Dł. przewodu z uchwytem MMA - **8 m**
 - - Dł. przewodu masowego - **8 m**
 - - Dł. przewodu zasilającego - **2 m**
 - - Wymiary (DxSxW) - **35 x 12,5 x 22,5 cm**
 - - Waga - **4,8 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **44 x 26 x 29 cm**
 - - Waga wysyłki - **9,7 kg**

Funkcje urządzenia:

- **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku,

Metoda spawania:

- **MMA (elektroda otulona)** – sprawdzi się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1,5 mm), np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-250Pl.2 jest odporny na wahania napięcia, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA - 8 m
- - Przewód masowy z zaciskiem - 8 m
- - Instrukcja PL

Oznaczenia produktu: MPN: 10020228; EAN: 4250928647252.