

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/ladowarka-hytera-cm31-eu-do-radiotelefonow-s1-i-s1-pro-p-16402.html>

Ładowarka Hytera CM31 EU do radiotelefonów S1 i S1 Pro



Cena brutto	869,53 zł
Cena netto	706,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 1 dni roboczych
Numer katalogowy	BK-001009
Kod producenta	CM31 (EU)
Kod EAN	5906110990376

Opis produktu

HYTERA Ładowarka dla radiotelefonów S1 i S2 Pro

Model: CM31 (EU)

Osiem radiotelefonów, jedno stanowisko

Hytera CM31 to ładowarka wielostanowiskowa pozwalająca ładować jednocześnie osiem radiotelefonów Hytera S1 lub S1 Pro. Zamiast ośmiu osobnych ładowarek, ośmiu zasilaczy i ośmiu zajętych gniazdek w recepcji, otrzymujesz jedno uporządkowane urządzenie i jeden przewód zasilający. Dla restauracji, hotelu, sklepu, obiektu sportowego czy agencji ochrony obsługującej zmianowo cały zespół to rozwiązanie, które od razu porządkuje zaplecze.

Na biurku albo na ścianie

Producent przewidział dwa sposoby montażu: ustawienie na blacie oraz zamocowanie na ścianie. Wersja naścienna zwalnia cenną przestrzeń roboczą w ciasnym pomieszczeniu socjalnym czy w dyżurce, a jednocześnie tworzy jasny, widoczny punkt zbiórki sprzętu - koniec zmiany oznacza po prostu odwieszenie radiotelefonu na swoje miejsce.

Pełna moc do każdego gniazda

Każde z ośmiu stanowisk dysponuje prądem ładowania do 1 A, co oznacza, że wszystkie radiotelefony ładują się z pełną wydajnością niezależnie od tego, ile ich aktualnie stoi w ładowarce. Nie ma tu kompromisu polegającego na dzieleniu jednego zasilania między kolejne gniazda - komplet urządzeń wraca do pełnej gotowości w tym samym czasie.

Prosty nawyk, mniej problemów

Wielostanowiskowa ładowarka to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim porządek organizacyjny. Sprzęt ma jedno, stałe miejsce, więc łatwo policzyć, czy wszystkie egzemplarze wróciły ze zmiany, i natychmiast zauważyć brak. Znikają zgubione radiotelefony leżące w szatniach i szufladach, a każdy pracownik rozpoczyna dyżur z w pełni naładowanym urządzeniem - bez „nie wiedziałem, że nie było ładowane”.

Kompletny zestaw od pierwszego dnia

Ładowarka dostarczana jest wraz z zasilaczem sieciowym o parametrach 12 V DC / 5 A oraz przewodem zasilającym, więc nie wymaga kompletowania dodatkowych elementów. Wystarczy rozpakować, ustawić lub zamocować i podłączyć do gniazdka - całe stanowisko ładowania jest gotowe w kilka minut.

Certyfikaty i warunki pracy

Urządzenie przystosowano do pracy w zakresie temperatur od 0°C do 45°C, a przechowywanie jest możliwe w przedziale od -20°C do 70°C. Ładowarka posiada certyfikaty CE oraz FCC, potwierdzające zgodność z europejskimi i amerykańskimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej, a także spełnia wymagania dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH.

Profesjonalna komunikacja głosowa

EAN: 5906110990376

Dane techniczne

- Waga netto plastiku: 1 kg
- product type: Różne Akcesoria
- product product type: Różne Akcesoria
- depth mm raw: 440 mm
- width mm raw: 210 mm
- height mm raw: 205 mm
- net weight kg raw: 3 kg
- gross weight kg raw: 1 kg