

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/oryginalny-tusz-hp-924-4k0u5ne-ce1-zolty-p-20849.html>



Oryginalny tusz HP 924 4K0U5NE#CE1, żółty

Cena brutto	70,14 zł
Cena netto	57,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	BK-005626
Kod producenta	4K0U5NE#CE1
Kod EAN	199764687357

Opis produktu

Oryginalny wkład z żółtym atramentem HP 924

Idealne do drukowania w profesjonalnej jakości, z żywymi kolorami i wyraźną czernią.

Jednolite i niezawodne wydruki dokumentów

Wyróżnij swoją firmę dzięki oryginalnym tuszom HP zapewniającym rezultaty, na których możesz polegać. Opracowane specjalnie na potrzeby stosowania w drukarce HP, zapewniają spójne rezultaty profesjonalnej jakości.

Reprezentuj swoją firmę, stosując oryginalne, opatentowane tusze HP, zaprojektowane z myślą o jednolitych, profesjonalnych wynikach.

Bezpłatny i łatwy recykling przyczyniający się do zmniejszenia ilości odpadów[3]

Oryginalne wkłady HP zwrócone w ramach programu HP Planet Partners nie są wyrzucane na wysypisko. W ponad 60 krajach i terytoriach można oddać je nieodpłatnie do recyklingu, aby stały się częścią gospodarki obiegowej.[3]

Drukowanie profesjonalnej jakości dokumentów biznesowych w żywych kolorach przy użyciu tuszów przeznaczonych do zastosowań biurowych.

Ulepszony układ[7] zwiększający bezpieczeństwo druku

Opracowane z myślą o bezpieczeństwie. Ulepszony chip[7] zapewnia większe bezpieczeństwo oryginalnych tuszów HP 923, pomagając chronić Twoje dane. Dzięki temu możesz drukować więcej bez zmartwień. [8]

Bezpieczne przechowywanie dokumentów. Tusze przeznaczone do zastosowań biurowych wykazują odporność na blaknięcie przekraczającą 200 lat w przypadku przechowywania w ciemnym miejscu.[1]

[1] Na podstawie wewnętrznych testów HP oraz sprawozdania Wilhelm Imaging Research Dark Storage Statement. Patrz <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

[3] Dostępność programu jest różna. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/hprecycle>.

[7] W porównaniu z wcześniejszymi układami scalonymi tuszów OfficeJet Pro.

[8] Systemy drukujące HP klasy biurowej to wybrane urządzenia Enterprise i Managed z oprogramowaniem sprzętowym FutureSmart w wersji 4.5 i nowszej, urządzenia Pro oraz modele LaserJet w wersji 200 i nowszej, z odpowiednimi oryginalnymi tuszami i tonerami HP oraz wkładami PageWide. Nie obejmują wkładów do zintegrowanych głowic drukujących HP. Funkcje cyfrowego śledzenia w łańcuchu dostaw oraz zabezpieczenia sprzętu, układów scalonych i opakowań różnią się lokalnie w zależności od jednostki SKU. Patrz www.hp.com/cartridgesecurity.

Specyfikacje

Název	Hodnota
Zawartość opakowania	1 wkład
Wydajność wkładów (w kolorze)	ok. 400 stron
Segment biznesowy	Premium Home
Kolory wkładów	Yellow
Numer wyboru	924
Liczba pakietów	1
Wydajność w liczbie stron	400
Przypis dotyczący obliczania wydajności druku	Przetestowano na urządzeniach HP OfficeJet Pro z serii 8120. Przybliżona średnia wydajność na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies (ok. 400) stron
Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty)	(ok. 400) stron
Kolory wkładów/butelek	Żółty
Pojemność wkładu drukującego/butelki	5,5 ml
Segment (filtr)	Rozwiązania premium dla domu
Podgrupa	Standard Capacity Cartridges
Wprowadź typ	Cartridges
Technologia druku	Ink
Piktogram określający rodzaj zagrożenia 1	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png
Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1	HP 924 / 4K0U5NE
Tekst określający rodzaj zagrożenia 1	NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon, 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyne-4,7-diol, etoksylowany oraz 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon i metyloizotiazolinon. Unikaj kontaktu z płynnym atramentem W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu	HP 924 / 4K0U5N # https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png # WARNING - Contains Benzoisothiazolinone, Methylisothiazolinone and 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, ethoxylated. May cause an allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu	HP 924 / 4K0U5N # https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png # WARNING - Contains
Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów	
Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów	

Název	Hodnota
Zgodność sprzętu	Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone and 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, ethoxylated. May cause an allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice.
Zakres wilgotności po wyłączeniu	HP OfficeJet Pro seria 8120, HP OfficeJet Pro seria 8130
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	Wilgotność względna od 5 do 80%
Zakres temperatur podczas eksploatacji	Wilgotność względna od 5 do 80%
Zakres temperatur podczas eksploatacji	Od 5 do 40°C
Zakres temperatur składowania	41 to 104°F
Zakres temperatur składowania	Od -40 do 70°C
Technologia druku	-40 to 158°F
Numer UPC	Termiczna drukarka atramentowa HP
	(301) 197192363232; (30A) 199764687333; (30B) 199764687340; (CE1) 196786147371; (LS1) 199764687357; (LS2) 199764687364; (LS3) 199764687371; (SE1) 196786147388
Zawartość opakowania	1 wkład
Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)	114,8 × 23,9 × 100,1 mm
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Malezji
Kartony w warstwie	16
Kartony na palecie	176
Ilość warstw na palecie	11
Liczba produktów w jednostce	1
Ilość na palecie	4224
Typ materiału dla pozycji	FERT
Numer produktu	4K0U5NE
Kod UNSPSC	44103105
Waga w opakowaniu (brutto)	~ 0,06 kg
Waga palety	326,6 kg
Waga	Ok. 0,04 kg

Kod producenta: 4K0U5NE#CE1

Dane techniczne

- weight / unit: KG
- lifecycle / product type code: N