


Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/premium-eco-smart-heater-700w-tempered-glass-infrared-convection-heating-type-plug-type-europe-e-f-t-p-14565.html>



Grzejnik smart JOULE JPSH04A 700 W złoty, panel szklany

Cena brutto	1 249,02 zł
Cena netto	1 015,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-003181
Kod producenta	JPSH04A
Kod EAN	5906516401278

Opis produktu

Grzejnik smart JOULE JPSH04A 700 W złoty, panel szklany

JOULE Eco Smart Heater JPSH04A to elektryczny grzejnik z panelem emitującym ciepło przez podczerwień oraz wspomagającą konwekcję. Ten wariant ma kolor złoty; kod EAN 5906516401278 potwierdza jego identyfikację. Urządzenie można dopasować do miejsca użytkowania jako model wolnostojący albo zamontować na ścianie, korzystając z elementów zgodnych z instrukcją.

Potwierdzone cechy i sposób działania

Dane tego wariantu podają moc 700 W, zasilanie 220–230 V i panel z hartowanego szkła. Sterowanie przez Wi-Fi 2,4 GHz oraz aplikację Perenio Smart umożliwia zmianę ustawień na odległość; urządzenie ma czujnik temperatury, zabezpieczenie przed przechytem i ochronę IP44. Wymiary całego urządzenia to około 1000 × 165 × 412 mm w konfiguracji z nóżkami; wariant ścienny ma inną głębokość.

- Moc znamionowa 700 W; zasilanie 220–230 V.
- Panel grzewczy z hartowanego szkła w kolorze złoty.
- Wi-Fi 2,4 GHz i aplikacja Perenio Smart.
- IP44, czujnik temperatury i czujnik przechyłu.

Dobór i codzienne użytkowanie

Przed pierwszym uruchomieniem wybierz stabilne miejsce z dostępem do zasilania i skonfiguruj sieć Wi-Fi zgodnie z instrukcją. Grzejnik przeznaczony jest do pomieszczeń, nie powinien być zastaniany ani używany do suszenia ubrań. Czujnik przechyłu wyłącza urządzenie w przypadku przewrócenia. Właściwe ogrzanie pokoju zależy od izolacji budynku i rozmieszczenia grzejnika, dlatego przy doborze uwzględnij te warunki.

Oznaczenie JPSH04A wskazuje wersję złoty z rodziny JOULE Eco Smart, a numer 5906516401278 służy do kontroli wariantu przy kompletowaniu produktu. Kolory serii obejmują odrębne modele, dlatego nie należy dobrać panelu wyłącznie po zdjęciu lub ogólnej nazwie. Producent przewiduje w tej rodzinie zdalną obsługę, kontrolę temperatury oraz montaż podłogowy lub ścienny; szczegóły mocowania należy dobrać do miejsca instalacji.