

Link do produktu: <https://bykmiecieciak.pl/radiotelefon-hytera-bp565-v1-vhf-136-174-mhz-ip54-p-16429.html>



Radiotelefon Hytera BP565 V1 VHF 136-174 MHz IP54

Cena brutto	1 058,81 zł
Cena netto	860,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 1 dni roboczych
Numer katalogowy	BK-001039
Kod producenta	BP565 V1
Kod EAN	5906110990482

Opis produktu

HYTERA Radio DMR+analog BP565, VHF 136-174 MHz, 1500 mAh, IP54

Model: BP565 V1

Cyfra i analog w jednym urządzeniu

Hytera BP565 to profesjonalny radiotelefon nasobny pracujący zarówno w cyfrowym standardzie DMR, jak i w trybie analogowym. Dysponuje pojemnością 128 kanałów w każdym z trybów, więc jedno urządzenie obsługuje istniejący system analogowy i pozostanie w pełni gotowe na przejście na łączność cyfrową. Migracja nie wymaga wymiany sprzętu - wystarczy przekonfigurowanie kanałów, a firma może prowadzić ją stopniowo, we własnym tempie.

Wyświetlacz i wygodna obsługa

Model wyposażono w 1,77-calowy wyświetlacz oraz wygodnie umieszczony przycisk nadawania. Użytkownik widzi numer i nazwę kanału, poziom naładowania akumulatora oraz odbierane wiadomości tekstowe, a obsługa menu nie wymaga uczenia się kombinacji przycisków na pamięć. To istotna różnica wobec prostszych modeli bez ekranu, szczególnie tam, gdzie personel rotuje między zmianami.

Funkcje, które zwykle są dodatkowo płatne

BP565 oferuje w standardzie zestaw funkcji zarezerwowanych zwykle dla wyższych klas sprzętu: przerwanie priorytetowe pozwalające dyspozytorowi wejść w trwającą rozmowę, podstawowe szyfrowanie transmisji, wiadomości tekstowe oraz roaming między obszarami zasięgu. Do tego dochodzi elastyczne definiowanie grup rozmównych - łączność da się dopasować do rzeczywistej struktury zespołu, a nie odwrotnie.

256 kanałów w ośmiu strefach

Pojemność 256 kanałów rozmieszczonych w 8 strefach po 16 kanałów każda pozwala uporządkować łączność nawet w rozbudowanej organizacji - osobne strefy dla poszczególnych działów, obiektów czy zmian. Radiotelefon obsługuje odstęp międzykanałowy 12,5 / 20 / 25 kHz, a moc nadawania w paśmie VHF wynosi 1 W lub 5 W, w zależności od potrzeb i wymagań pozwolenia radiowego.

Dwanaście godzin na jednym ładowaniu

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 1500 mAh zapewnia około 12 godzin pracy przy standardowym cyklu 5-5-90 - z zapasem na pełną zmianę roboczą. Dla zespołów pracujących dłużej producent przewidział opcjonalny akumulator 2200 mAh, wydłużający czas pracy do około 16 godzin. Urządzenie zasilane jest napięciem znamionowym 7,4 V.

Odporność potwierdzona normami

Obudowę wykonano w klasie szczelności IP54 oraz zgodnie z wymaganiami normy MIL-STD-810 G. Zakres temperatur pracy sięga od -30°C do 60°C, a przechowywania od -40°C do 85°C. Konstrukcję zabezpieczono również przed wyładowaniami elektrostatycznymi na poziomie 4 według IEC 61000-4-2 - do ± 8 kV przy kontakcie i ± 15 kV w powietrzu, co ma realne znaczenie przy pracy w suchym, zapyłonym środowisku.

Profesjonalna komunikacja głosowa

EAN: 5906110990482

Dane techniczne

- Głębokość (mm): 29.5 mm
- Pojemność baterii: 1500 mAh
- Szerokość (mm): 55 mm
- Typ Urządzenia: Portable Radio Set
- Waga nominalna: 0.23 kg
- Wysokość (mm): 115 mm
- product type: Radio - Urządzenia mobilne
- product product type: Radio - Urządzenia mobilne
- depth mm raw: 29.5 mm
- width mm raw: 55 mm
- height mm raw: 115 mm
- net weight kg raw: 0.23 kg
- gross weight kg raw: 1 kg