

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/smarownica-towotnica-pneumatyczna-do-maszyn-40:1-12l-zestaw-p-6325.html>



MSW Smarownica towotnica pneumatyczna do maszyn 40:1 12L ZESTAW

Cena brutto	613,48 zł
Cena netto	498,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-010015
Kod producenta	10060838
Kod EAN	4250928690456

Opis produktu

Numer producenta: **MSW PRO-G 12**

Smarownica pneumatyczna do maszyn marki MSW to urządzenie zaprojektowane z myślą o warsztatach samochodowych, rolnictwie i przemyśle. Umożliwia ona samodzielne naolejanie maszyn i urządzeń wyposażonych w układy smarowania w postaci kalamitek. **Prosta oraz stabilna konstrukcja zapewnia komfortową pracę, a wykonanie z wysokiej jakości materiałów niezawodność.**

Model PRO-G 12 został **wyposażony w dwunastolitrowy pojemnik na smar**, który niweluje konieczność częstego napełniania zbiornika. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wtryskiwacza używającego niewielkich ilości sprężonego powietrza jako napędu i pompy pneumatycznej prasującej smar urządzenie jest w stanie zaoferować **wysokie ciśnienie wyjściowe oleju (240-320 bar)**.

Za komfort pracy z urządzeniem odpowiada stabilna podstawa z nóżką i kołami, **ergonomiczna rączka i długi wąż transmisyjny (4 m)**. Zestaw ten, wraz z niewielką wagą smarownicy, umożliwia manewrowanie urządzeniem nawet na nierównej powierzchni oraz wygodną pracę w niemal każdych warunkach i to bez konieczności udziału drugiej osoby.

Cechy produktu:

- **- Wydajność** - ciśnienie oleju w granicach 240-320 bar,
- **- Wygoda** - 12-litrowy pojemnik na smar i długi wąż transmisyjny (4 m)
- **- Mobilność** - niewielka waga, podstawa z nóżką i dwoma kółkami oraz ergonomiczna rączka,
- **- Wytrzymałość** - wykonany z materiałów o dużej wytrzymałości.

Parametry techniczne:

- - Model - **PRO-G 12**
- - Nr katalogowy - **10060838**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Objętość zbiornika - **12 l**
- - Ciśnienie wyjściowe - **240-320 bar**
- - Ciśnienie robocze - **6-8 bar**
- - Przepustowość pompy smarowej - **0,75 l/min**
- - Stopień kompresji - **40:1**
- - Manometr - **Tak**
- - Wskaźnik o podwójnej skali - **Tak, bar/psi**
- - Wartości na wskaźniku - **Od 0 do 150 psi / od 0 do 1 mPa**
- - Długość węża transmisyjnego - **4 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **30,5 x 35 x 79 cm**
- - Waga - **10,2 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **37 x 32 x 85 cm**
- - Waga wysyłki - **12,1 kg**

W zestawie:

-
- - Spust do pistoletu dozującego
 - - Dysza pistoletu
 - - Pistolet dozujący
 - - Wąż transmisyjny o dł. 4 m
 - - Pompa
 - - Manometr oraz przyłącze do zasilania powietrzem
 - - Rączka
 - - Złączka
 - - Pojemnik na smar
 - - Podstawa urządzenia
 - - Koła – 2 szt.
 - - Filtr powietrza
 - - Przyłącze węża
 - - Osłona
 - - Instrukcja PL

Oznaczenia produktu: MPN: 10060838; EAN: 4250928690456.