

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/spawarka-cyfrowa-do-aluminium-entrix-tig-mma-hf-acdc-puls-200a-p-9738.html>



Welbach Spawarka cyfrowa do aluminium ENTRIX TIG MMA HF AC/DC Puls 200A

Cena brutto	2 360,36 zł
Cena netto	1 918,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-013353
Kod producenta	10021428
Kod EAN	4062859120014

Opis produktu

Uniwersalna spawarka do aluminium na prąd zmienny (AC) lub prąd stały (DC) o grubości spawania 0,5-5 mm pozwoli spawać aluminium, stal, stal nierdzewną czy miedź. Wybór wszystkich parametrów spawania oraz prądu spawania do 200 A jest bardzo łatwy na przejrzystym panelu sterowniczym. **Na wyświetlaczu LCD z wstępnie zainstalowanymi językami angielskim, niemieckim, francuskim i szwedzkim można sprawdzić wszystkie wartości.** W ten sposób można osiągnąć precyzyjne wyniki spawania. Nowoczesny inwerter IGBT pozwala szybko przełączać się między metodami spawania TIG DC, TIG AC i MMA. **Dzięki prądowi do 200 A można z łatwością spawać większość metali bez względu na warunki.** Funkcja pulsacji pozwoli uzyskać optymalne wyniki spawania. Regulacja częstotliwości impulsów do 200 Hz umożliwi stabilizowanie łuku nawet w trudnych warunkach. Spawarka posiada liczne parametry funkcji pulsacji, takie jak prąd początkowy, podstawowy lub końcowy. Ustawia się je optymalnie do obrabianego elementu za pomocą panelu sterowniczego. **Ergonomiczny kształt uchwytu spawalniczego pozwoli pracować w różnych pozycjach, zarówno w pionie, poziomie, jak i nad głową.** Spawarka do aluminium sprawia, że można uzyskać wysokiej jakości spoiny z mniejszą liczbą iskier lub odprysków. Nowoczesny inwerter IGBT pozwala łatwo zmienić wszystkie parametry. Niezależnie od tego, czy jest to przełączenie z AC na DC, czy wybór pracy 2- lub 4-taktem. Metoda MMA umożliwi spawanie na zewnątrz, nawet przy silnym wietrze. **Przy stałym natężeniu prądu można osiągnąć bardzo dobre wyniki spawania różnych metali, takich jak stal, żelazo, żeliwo, nikiel czy miedź.** Najlepsze rezultaty osiągnie się dzięki funkcjom Hot Start i Arc Force. Funkcja Hot Start zapewnia krótkotrwałe zwiększenie prądu spawania po rozpoczęciu procesu spawania, dzięki czemu można pracować niezawodnie i czysto już od pierwszej chwili. Funkcja Arc Force reguluje łuk, aby dostosować go do spawanego materiału i pożądanej gęstości spoiny. Do spawania należy użyć dołączonego uchwytu elektrody do elektrod o średnicy 1.6-4 mm.

Cechy produktu:

- Cyfrowy panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem LCD i wstępnie zainstalowanymi językami angielskim, niemieckim, francuskim i szwedzkim, zapewniający precyzyjne wyniki spawania,
- Idealna do stali, stali nierdzewnej, miedzi, a także do aluminium dzięki TIG AC i funkcji pulsacji,
- Inwerter IGBT z funkcją 2T/4T i zapłonem wysokiej częstotliwości,
- Stabilny łuk i optymalne parametry spawania dzięki funkcji pulsacji,
- Spawanie MMA z użyciem Hot Start i Arc Force.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021428**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **ENTRIX 200D**
- Zapłon TIG - **HF**
- Napięcie [V] - **220**
- Stopień ochrony IP - **IP21S**
- Moc wejściowa [kVA] - **6,06**
- Współczynnik mocy - **0,73**
- Prąd spawania MMA [A] - **30-200**

-
- - Prąd impulsowy [A] - **10-200**
 - - Czas wypływu gazu [s] - **1-10**
 - - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **9,6**
 - - Zgodność z normą - **EN60974-1**
 - - Maksymalny prąd wejściowy [A] - **TIG: 28 MMA: 43,6**
 - - Balans prądu AC [%] - **10-90%**
 - - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **TIG: 17,7 MMA: 27,6**
 - - Częstotliwość impulsów (AC) [Hz] - **0,5-200**
 - - Częstotliwość impulsów (DC) [Hz] - **0,5-200**
 - - Częstotliwość prądu wyjściowego AC [Hz] - **0,5-200**
 - - 2/4 Takt - **Tak**
 - - ARC-Force - **Tak**
 - - Hot Start - **Tak**
 - - Cykl pracy [%] - **80**
 - - Przewód TIG - **4 m**
 - - Kabel MMA - **3 m**
 - - Czas opadania prądu (Down Slope) - **25 s**
 - - Przewód uziemiający - **3 m**
 - - Wymiary (DxSxW) - **46 x 21.5 x 37.5 cm**
 - - Waga - **19.46 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **58 x 50 x 33 cm**
 - - Waga wysyłki - **21.3 kg**

W zestawie:

- - Spawarka do aluminium
- - Uchwyt spawalniczy TIG WP26 z pakietem przewodów (4 m)
- - Zacisk uziemiający z kablem (3 m)
- - Uchwyt elektrody z kablem (3 m)

Oznaczenia produktu: MPN: 10021428; EAN: 4062859120014.