

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-stamos-germany-mma-250a-p-4357.html>

Spawarka inwertorowa IGBT Stamos Germany MMA 250A



Cena brutto	366,78 zł
Cena netto	298,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-008033
Kod producenta	10020203
Kod EAN	4250928637550

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 250.IGBT**

Spawarka inwertorowa S-MMA 250.IGBT przeznaczona jest do spajania materiałów metalowych zarówno **wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń**. Jest to możliwa za sprawą **metody MMA**, która nie potrzebuje gazu osłonowego. Wykorzystuje ona **elektrody otulone** nadające się do spawania stali, żelaza, aluminium, miedzi, czy niklu o **grubości do 10 mm**.

Nowoczesna **technologia inwertorowa IGBT** gwarantuje stabilną i precyzyjną pracę. Wpływa ona również na wysoką bezawaryjność urządzenia, ponieważ wykorzystuje trójstykowe elementy półprzewodnikowe, które **zapobiegają występowaniu zwarć**.

Cechy produktu:

- - **Praktyczność** - nadaje się do obróbki elementów wykonanych m.in. ze stali, żelaza, aluminium, czy miedzi,
- - **Wydajność** - wykorzystanie nowoczesnej technologii IGBT gwarantuje precyzyjną pracę oraz bezpieczeństwo przed zwarzaniem,
- - **Intuicyjność** - łatwy w obsłudze panel sterujący i bezstopniowe pokrętki umożliwiają precyzyjne ustawienie wartości prądu spawania,
- - **Mobilność** - wygodna rączka oraz niewielkie gabaryty ułatwiają przenoszenie spawarki,
- - **Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem oraz wentylator odprowadzający gorące powietrze chronią urządzenie,

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA 250.IGBT**
- - Nr katalogowy - **2203**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **34 A**
- - Maks. prąd wejściowy - **43 A**
- - Znamionowa moc wejściowa - **7,8 kVA**
- - Maks. moc wejściowa - **9,9 kVA**
- - Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- - Prąd spawania MMA - **20 - 250 A**
- - Cykl pracy - **60%**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **250 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **193 A**
- - Średnica elektrod - **1,6 - 5 mm**
- - Grubość spawania - **1,5 -10 mm**
- - Hot Start - **Tak**
- - Przewód z uchwytem MMA - **8 m**
- - Przewód masowy z zaciskiem - **8 m**
- - Chłodzenie - **Wentylator**

-
- - Klasa izolacji - **F**
 - - Klasa ochrony - **IP21**
 - - Wymiary (DxSxW) - **38 x 12 x 28 cm**
 - - Waga - **7,2 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **47 x 25,5 x 31 cm**
 - - Waga wysyłki - **8,6 kg**

Funkcje:

- - **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku,

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA – 8 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 8 m
- - Instrukcja

Oznaczenia produktu: MPN: 10020203; EAN: 4250928637550.