

Link do produktu: <https://bykmiecieciak.pl/supermicro-serwer-barebone-sys-620u-tnr-2u-12x-3-5-p-2335.html>

Supermicro Serwer barebone SYS-620U-TNR 2U 12x 3,5"

Cena brutto	49 777,40 zł
Cena netto	40 469,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BK-005939
Kod producenta	SYS-620U-TNR
Kod EAN	672042411801

Opis produktu

Supermicro SYS-620U-TNR to platforma serwerowa klasy Ultra w obudowie rack 2U, przeznaczona do budowy wydajnych systemów obliczeniowych i pamięci masowej. Konstrukcja wykorzystuje płytę główną X12DPU-6 i dwa gniazda procesorów LGA4189 dla procesorów Intel Xeon Scalable 3. generacji, dając szerokie możliwości konfiguracji pod obciążenia data center.

Dwanaście zatok 3,5 cala hot-swap

Przód obudowy oferuje 12 zatok 3,5 cala z obsługą nośników w architekturze hybrydowej NVMe, SAS lub SATA zależnie od konfiguracji. Zatoki hot-swap ułatwiają wymianę dysków w środowisku serwerowym, a konstrukcja 2U zapewnia wysoką gęstość pamięci masowej przy zachowaniu standardowego montażu rack.

Dwuprocesorowa platforma z 32 gniazdami DIMM

System obsługuje dwa procesory oraz 32 gniazda pamięci DDR4 ECC. Producent przewiduje konfiguracje pamięci o bardzo dużej pojemności, przeznaczone do wirtualizacji, baz danych, analityki i innych zadań wymagających znacznych zasobów RAM. Dostępne złącza PCIe 4.0 umożliwiają rozbudowę o karty sieciowe, kontrolery i akceleratory zgodne z platformą.

Redundantne zasilanie i chłodzenie

SYS-620U-TNR wykorzystuje redundantne zasilacze 1200 W o klasie sprawności 80 PLUS Titanium oraz cztery wysokowydajne wentylatory systemowe. Takie rozwiązanie jest dostosowane do ciągłej pracy w szafach serwerowych, gdzie liczy się ciągłość pracy i utrzymanie odpowiedniego przepływu powietrza.

Specyfikacja produktu

- **Model:** Supermicro SYS-620U-TNR
- **Format:** rack 2U
- **Płyta główna:** X12DPU-6
- **Procesory:** 2 x LGA4189, Intel Xeon Scalable 3. generacji
- **Gniazda pamięci:** 32 x DIMM DDR4 ECC
- **Zatoki przednie:** 12 x 3,5 cala hot-swap
- **Obsługiwane nośniki:** NVMe / SAS / SATA zależnie od konfiguracji
- **Zasilanie:** redundantne 1200 W, 80 PLUS Titanium
- **Chłodzenie:** 4 wentylatory systemowe
- **EAN:** 672042411801