

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/tp-link-td-w9960-modem-router-vdsl-adsl-wi-fi-n300-p-20914.html>

TP-Link TD-W9960 modem-router VDSL/ADSL Wi-Fi N300

Cena brutto	150,11 zł
Cena netto	122,04 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BK-005418
Kod producenta	TD-W9960
Kod EAN	6935364081966

Opis produktu

TP-Link TD-W9960 to router/modem VDSL/ADSL z bezprzewodową siecią Wi-Fi N w paśmie 2,4 GHz i deklarowaną prędkością do 300 Mb/s. Obsługuje VDSL2, ADSL2+, ADSL2 i ADSL. Ma port DSL RJ11, trzy porty LAN Fast Ethernet oraz jeden port LAN/WAN Fast Ethernet, który może służyć do połączenia z siecią kablową lub światłowodową przez zewnętrzny modem. Urządzenie nie ma portu USB. Konfigurację można przeprowadzić przez panel WWW lub aplikację TP-Link Tether. Model zapewnia funkcje sieciowe, takie jak sieć dla gości, kontrola rodzicielska oraz zaporę NAT/SPI. Wymagany typ połączenia i parametry linii DSL zależą od operatora. Źródłowy opis dotyczył modelu TD-W9970, dlatego zastąpiono go danymi dokładnego modelu TD-W9960. MPN: TD-W9960. EAN: 6935364081966.

Dane techniczne

- Wysokie prędkości transmisji: Do 300 Mb/s w sieci Wi-Fi i do 100 Mb/s w połączeniach szerokopasmowych VDSL.
- 4 porty RJ45 10/100 Mb/s
- 1 port USB 2.0
- Standardy IEEE: IEEE 802.3, 802.3u
- Standardy VDSL2: ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP)
- Standardy ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.DMT), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1
- Standardy ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)
- Standardy ADSL2+: ITU-T G.992.5
- Wymiary: 195 × 130 × 36 mm (7,7 × 5,1 × 1,4 cala)
- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Częstotliwość pracy: 2,400-2,4835 GHz
- Protokoły ATM/PPP: ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - do 8 PVC