Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 14:59

Link do produktu: https://bykmieciak.pl/tp-link-tl-sf1005lp-switch-fast-ethernet-poe-5-portow-p-20913.html

TP-Link TL-SF1005LP switch Fast Ethernet PoE+, 5 portów

Cena brutto	**179,86 zł**
Cena netto	**146,23 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**BK-005417**
Kod producenta	**TL-SF1005LP**
Kod EAN	**6935364052782**

Opis produktu

TP-Link TL-SF1005LP – Desktopowy przełącznik Fast Ethernet z 5 portami, w tym 4 portami PoE TP-Link TL-SF1005LP to wszechstronny przełącznik typu desktop, który łączy funkcjonalność sieci Ethernet z możliwością zasilania urządzeń za pomocą technologii Power over Ethernet (PoE). Dzięki pięciu portom RJ45, z czego cztery obsługują PoE, TL-SF1005LP jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich instalacji, takich jak systemy monitoringu, biura, akademiki i małe firmy. Kluczowe cechy: Porty PoE: Przełącznik wyposażony jest w 4 porty PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3af, co umożliwia zasilanie podłączonych urządzeń, takich jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony VoIP, poprzez ten sam kabel Ethernet, co dane. Każdy port PoE dostarcza do 15,4 W mocy, a całkowita moc PoE wynosi 41 W. Zasięg transmisji w trybie Extend: Dzięki funkcji Extend, TL-SF1005LP oferuje zasięg transmisji danych i zasilania do 250 metrów. To idealne rozwiązanie do dużych instalacji, gdzie kamery IP lub inne urządzenia muszą być rozmieszczone na dużych odległościach. Tryb Priority: Funkcja priorytetyzacji portów (porty 1-2) zapewnia wysoką jakość transmisji danych wrażliwych na opóźnienia, takich jak transmisje wideo czy rozmowy głosowe. Jednym kliknięciem można przypisać wyższy priorytet do portów, co gwarantuje stabilne i niezawodne działanie aplikacji. Inteligentne zarządzanie energią: Przełącznik wyposażony jest w funkcję zarządzania zużyciem energii, która automatycznie wyłącza porty o najniższym priorytecie, gdy całkowite zużycie mocy przekracza 41 W. Ta funkcja chroni urządzenia przed przeciążeniem i uszkodzeniem oraz zapewnia optymalne zasilanie. Wysokiej jakości konstrukcja: Metalowa obudowa TL-SF1005LP zapewnia solidne i trwałe wykonanie, co zwiększa żywotność urządzenia i zapewnia stabilne działanie. Instalacja typu Plug and Play: Przełącznik nie wymaga skomplikowanej konfiguracji, co pozwala na szybkie i łatwe uruchomienie. Automatyczna negocjacja szybkości połączeń oraz automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) upraszcza instalację i eksploatację. Specyfikacja: Porty: 5 portów RJ45 10/100 Mbps (porty 1-4 obsługują PoE 802.3af) Okablowanie: 10BASE-T: kable UTP kat. 3, 4, 5 (maks. 100 m) 100BASE-TX: kable UTP kat. 5, 5e (maks. 100 m) Ilość wentylatorów: Brak wentylatorów Zabezpieczenia fizyczne: Tak Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny (53.5 V DC / 0.81 A) Szybkość przekierowywania pakietów: 0.744 Mpps Porty PoE: 4 porty PoE (porty 1-4), maks. wydatek energetyczny PoE: 41 W Tablica adresów MAC: 2K Ramki jumbo: 2 KB Wydajność przełączania: 1 Gbps Wymiary: 100 × 98 × 25 mm (3.9 × 3.9 × 1.0 cali) Maks. zużycie energii: 1.9 W (220 V/50 Hz bez podłączonego urządzenia PD) 47 W (220 V/50 Hz z podłączonym urządzeniem PD o mocy 41 W) Ilość generowanego ciepła: 6.48 BTU/h (bez podłączonego urządzenia PD) 160.27 BTU/h (z podłączonym urządzeniem PD o mocy 41 W) Funkcje oprogramowania: Metoda transmisji: Store-And-Forward Funkcje zaawansowane: Zgodność z urządzeniami PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at Przycisk trybu Extend (porty 1–4) Przycisk trybu Priority (porty 1–2) Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym dupleksie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półdupleksie Inne: Certyfikaty: FCC, CE, RoHS Zawartość opakowania: TL-SF1005LP Zasilacz Instrukcja instalacji Środowisko pracy: Temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?) Temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?) Wilgotność powietrza: 10%~90% (niekondensująca) Wilgotność przechowywania: 5%~90% (niekondensująca) TP-Link TL-SF1005LP to niezawodne i wydajne rozwiązanie dla wymagających zastosowań, łączące prostotę instalacji z zaawansowanymi funkcjami zarządzania zasilaniem i wysoką jakością transmisji danych.

EAN: 6935364052782.