

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/tp-link-tl-sg108e-easy-smart-switch-gigabit-8-portow-p-20911.html>

TP-Link TL-SG108E Easy Smart switch Gigabit, 8 portów



Cena brutto	122,21 zł
Cena netto	99,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 1 dni roboczych
Numer katalogowy	BK-004968
Kod producenta	TL-SG108E
Kod EAN	1210002616928

Opis produktu

Przełącznik Unmanaged Pro, 8 portów gigabitowych TL-SG108E 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s Wytrzymała metalowa obudowa Innowacyjna technologia oszczędzająca energię Brak konieczności konfiguracji - Plug-and-play Zarządzanie za pomocą narzędzia konfiguracyjnego oraz poprzez stronę internetową Standardy i protokoły IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Porty 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Autonegociacja/AUTO-MDI/MDIX Okablowanie sieciowe 10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (maks. 100 m) EIA/TIA-568 100? STP (maks. 100 m) 100BASE-TX: kabel UTP kat. 5 lub 5e (maks. 100 m) EIA/TIA-568 100? STP (maks. 100 m) 1000BASE-T: kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (maks. 100 m) EIA/TIA-568 100? STP (maks. 100 m) Bezwentylatorowy Tak Zasilanie Zasilacz zewnętrzny (Moc wyjściowa: 9VDC/0,6A) Wymiary (S x G x W) 158*101*25 mm (6,2*4,0*1,0 cala) Maks. zużycie energii 3,55W (220V/50GHz) Ilość generowanego ciepła 12,12 BTU/h WYDAJNOŚĆ Wydajność przełączania 16Gb/s Szybkość przekierowań pakietów 11,9Mp/s Tablica adresów MAC 4K Bufor pakietów 1,5Mb Ramki jumbo 15KB FUNKCJE OPROGRAMOWANIA Funkcja Quality of Service Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p/DSCP Obsługa 4 kolejek priorytetowania Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów Funkcja Storm Control Cechy przełącznika warstwy 2 IGMP Snooping Agregacja połączeń Mirroring portów Diagnostyka stanu kabli Zapobieganie pętlom Sieci VLAN Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4096 identyfikatorów VLAN) MTU/Port/Tag VLAN Metoda transmisji Store-And-Forward INNE Certyfikaty FCC, CE, RoHS Zawartość opakowania TL-SG108E Kabel zasilający Instrukcja obsługi Gumowe nóżki Wymagania systemowe Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

EAN: 1210002616928.