

Link do produktu: <https://bykmiaciak.pl/verbatim-49701-ladowarka-sieciowa-usb-30-w-4-porty-biala-p-20895.html>



Verbatim 49701 ładowarka sieciowa USB 30 W, 4 porty, biała

Cena brutto	46,56 zł
Cena netto	37,85 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BK-003923
Kod producenta	49701
Kod EAN	023942497011

Opis produktu

Ładowarka 4-w-1 Verbatim CHR-30EU2 o mocy 30 W Biała

Ładowarka ścienna Verbatim USB 30 W łączy port USB-C PD 20 W oraz trzy porty USB-A (jeden USB-A QC 3.0 18 W i dwa porty USB-A 10 W) w smukłej konstrukcji ze stałą wtyczką UE. Idealnie nada się do biura, domu lub na podróż i zasili Twój tablet, smartfon, urządzenia gamingowe i nie tylko.

Ładowarka Verbatim CHR-30EU2 wykonana jest z wysokiej jakości materiałów ognioodpornych i posiada cztery systemy bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarceniem i przegrzaniem, dzięki czemu ładowarka pozostaje bezpieczna podczas ładowania.

Numer katalogowy: 49701

- Ładowarka ścienna z 4 portami 30 W PD 3.0 i QC 3.0 USB ze stałą wtyczką UE
- Obsługuje jednoczesne ładowanie do 4 urządzeń o maksymalnej łącznej mocy 30 W
- Wyposażona w jeden port USB-C® (PD 3.0 do 20 W) i trzy porty USB-A (1 x USB-A QC 3.0 do 18 W, 2 x USB-A do 10 W), łączna moc wyjściowa do 30 W
- Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na ogień i wyposażona w cztery systemy bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarcieniem i przegrzaniem
- Opakowanie bez plastiku

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:

- AC 100-240~ 50/60 Hz 0,5 A maks.

Moc wyjściowa w pojedynczym porcie:

- Moc wyjściowa USB-A3: 5 V ? 2 A (10 W maks.)
- Moc wyjściowa USB-A2: 5 V ? 2 A (10 W maks.)
- Moc wyjściowa USB-A1 QC 3.0: 5 V ? 3 A, 9 V ? 2 A, 12 V ? 1,5 A (maks. 18 W)
- Moc wyjściowa USB-C PD 3.0: 5 V ? 3 A, 9 V ? 2,22 A, 12 V ? 1,67 A (maks. 20 W)

Moc wyjściowa w portach:

- Moc wyjściowa USB-C+USB-A1: 7,5 W + 7,5 W
- Moc wyjściowa USB-C+USB-A2: 20 W + 10 W
- Moc wyjściowa USB-C+USB-A3: 18 W + 10 W
- Moc wyjściowa USB-A1+USB-A2: 18 W + 10 W
- Moc wyjściowa USB-A1+USB-A3: 18 W + 10 W
- Moc wyjściowa USB-A2+USB-A3: 5 W + 5 W
- Moc wyjściowa USB-C+USB-A1+USB-A2: 7,5 W + 7,5 W + 10 W
- Moc wyjściowa USB-C+USB-A1+USB-A3: 7,5 W + 7,5 W + 10 W
- Moc wyjściowa USB-C+USB-A2+USB-A3: 20 W + 5 W + 5 W
- Moc wyjściowa USB-A1+USB-A2+USB-A3: 18 W + 5 W + 5 W
- Moc wyjściowa USB-C+USB-A1+USB-A2+USB-A3: 7,5 W + 7,5 W + 5 W + 5 W
- Łączna moc wyjściowa: maks. 30 W

Systemy bezpieczeństwa:

- Ochrona przed zwarcieniem
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Materiał: Plastikowa obudowa: PC + ABS + materiał ognioodporny
- Wymiary (SzxWxG): 91,2 mm x 45,7 mm x 27,5 mm
- Waga: 66 gramów

EAN: 023942497011.