

Link do produktu: <https://bykmieciak.pl/waz-przewod-pneumatyczny-cisnieniowy-gumowy-zwijany-na-bebnie-160-bar-15-m-2-m-p-6735.html>



MSW Wąż przewód pneumatyczny ciśnieniowy gumowy zwijany na bębnie 160 bar

Cena brutto	915,95 zł
Cena netto	744,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BK-010426
Kod producenta	10060832
Kod EAN	4250928690197

Opis produktu

Przewód ciśnieniowy ze zwijaczem marki MSW sprawdzi się w warsztatach, zakładach produkcyjnych, serwisach samochodowych oraz w gospodarstwie domowym. Z powodzeniem zwiększy zasięg działania narzędzi pneumatycznych oraz innego rodzaju urządzeń podłączanych do sprężarki lub źródła wody. Przewód o długości **15 m** umożliwia swobodę podczas pracy. **Mechanizm zatrząskowy** posiada blokadę, która zablokuje wąż na wybranej długości (25 pozycji hamulca). Blokada zapobiega nawinięciu się całego węża na bęben w czasie regulacji. 4 rolki zmniejszają zużycie przewodu, a tym samym przedłużają jego żywotność. Funkcja automatycznego zwijania w oparciu o działanie sprężyny pozwala szybko schować wąż po zakończeniu zadania i zachować porządek w miejscu pracy. Obudowa została wykonana z **żelaza** odpornego na uszkodzenia i pokryta farbą poliestrową odporną na promieniowanie UV. Wąż zrobiono z gumy przeznaczonej do pracy w zakresie temperatur **-20 do 40deg C**. Wąż pozostaje elastyczny i nie puchnie. Nadaje się także do gorącej wody do 100deg C. Dołączone akcesoria pozwalają na **szybki montaż**. Uchwyt w kształcie L posiada 4 otwory za pomocą których łatwo go przykręcić do podłogi, ściany czy do sufitu.

Cechy produktu:

- Uniwersalność - zasięg 15 m,
- Praca w temperaturze - -20 do 40deg C,
- Mechanizm automatycznego zwijania,
- Mechanizm zatrząskowy - 25 pozycji blokady,
- Łatwa obsługa - bezpieczny oraz prosty montaż.

Parametry techniczne:

- Model - **MSW-PHR15**
- Nr katalogowy - **10060832**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał obudowy - **Żelazo**
- Materiał węża - **Guma**
- Długość węża - **Maks. 15 m**
- Średnica wewnętrzna/zewnętrzna przewodu ciśnieniowego - **13/21 mm**
- Ciśnienie robocze - **Maks. 160 bar**
- Temperatura robocza - **Od -20 do 40deg C**
- Gwint - **NPT1/2` M**
- Wymiary (DxSxW) - **44 x 23 x 48 cm**
- Waga - **23,6 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **54,5 x 26 x 51 cm**
- Waga wysyłki - **28,8 kg**

W zestawie:

- - Wąż
- - Zwijacz
- - Wąż wysokociśnieniowy DN8 - 2 m
- - Instrukcja

Oznaczenia produktu: MPN: 10060832; EAN: 4250928690197.