

Link do produktu: <https://bykmiecieciak.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-0-30-v-0-5-a-dc-205-w-p-8281.html>



## Stamos Soldering Zasilacz laboratoryjny serwisowy 0-30 V 0-5 A DC 205 W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>219,41 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>178,38 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>BK-011916</b>     |
| Kod producenta   | <b>10021064</b>      |
| Kod EAN          | <b>4250928680150</b> |

### Opis produktu

**Zasilacz laboratoryjny marki Stamos Soldering** sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, serwisach, laboratoriach, warsztatach a także w branży telekomunikacyjnej. Urządzenie służy do przetwarzania **prądu zmiennego w energię elektryczną prądu stałego** o określonym napięciu oraz dostarczania go do elektronicznych urządzeń zewnętrznych. Zasilacz posiada kanał z wyjściem dodatnim oraz ujemnym. Sprzęt precyzyjnie generuje prąd o niskich tętnieniach **≤10% RMS** i niewielkich szumach, co zapobiega uszkodzeniu obwodu. Dysponuje napięciem do **30 V** oraz prądem wyjściowym do **5 A**. Czytelny **wyświetlacz LED** pozwala sprawdzić wartości prądu i napięcia. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą pokręteł. Sprzęt pozwala pracować w dwóch trybach C.V. (stałego napięcia wyjściowego) i C.C. (stałego prądu obciążenia). Dla bezpieczeństwa posiada funkcję ochrony przed przegrzaniem. Wentylator włącza się automatycznie, gdy zasilacz przekroczy temperaturę 40deg C oraz sam się wyłączy, gdy spadnie ona do 35deg C. **Systemy zabezpieczające** przed zbyt wysokim napięciem i prądem zmniejszają ryzyko wystąpienia awarii. Niewielka waga i kompaktowe rozmiary pozwalają na łatwy transport urządzenia. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się i nie rysują powierzchni roboczej.

#### Cechy produktu:

- Napięcie do 30 V i natężenie do 5 A,
- Pokręta do regulacji ustawień,
- Czytelny wyświetlacz LED,
- Ochrona przed zbyt wysokim napięciem i prądem oraz przegrzaniem.

#### Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021064**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-34**
- Złącze [mm] - **Gniazda wyjściowe, gniazdo zasilania sieciowego, zacisk wyjściowy uziemienia**
- Chłodzenie - **Wentylator, kontrola temperatury**
- Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **N/A**
- Aktualne wskazanie [mA] - **000-999**
- Kolor - **Czarny**
- Natężenie prądu - **N/A**
- Zakres regulacji napięcia DC [V] - **N/A**
- Bezpiecznik [A] - **5**
- Współczynnik stabilizacji pracy podczas obciążenia - **N/A**
- Współczynnik stabilizacji napięciowej - **Cv≤0,05%+1Mv Cc≤0,05%+10Ma**
- Współczynnik stabilizacji prądowej - **Cv≤0,1%+5Mv Cc≤0,1%+10Ma**
- Współczynnik stabilizacji pracy - **N/A**
- Wilgotność robocza [%] - **< 80% wilgotności względnej**
- Typ - **Impulsowy**
- Prąd wyjściowy [A] - **0 - 5**
- Zabezpieczenia - **OVP, OCP, OTP**

- 
- - Przewód zasilający [m] - **1,2**
  - - Napięcie wyjściowe [V] - **0 - 30**
  - - Rozdzielczość - **100 mV / 10 mA**
  - - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
  - - Wyświetlacz - **LED**
  - - Napięcie [V] - **230**
  - - Moc [W] - **205**
  - - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Tak**
  - - Sposób podłączenia do komputera - **N/A**
  - - Tętnienia -  **$C_v \leq 10 \text{ mV (RMS)}$  /  $C_c \leq 20 \text{ mA (RMS)}$**
  - - Temperatura przechowywania [deg C] - **-10 - 70**
  - - Zakres temperatury pracy [deg C] - **0-40**
  - - Wilgotność przechowywania -

**Oznaczenia produktu:** MPN: 10021064; EAN: 4250928680150.